

广东 伟德润滑 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油

产品名称	广东 伟德润滑 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油
公司名称	江门市蓬江区杜阮伟达润滑油贸易行
价格	265.00/桶
规格参数	伟德品牌:1 广东:3
公司地址	江门市蓬江区杜阮北一路碧朗居北3栋101-105铺
联系电话	0750-3661673 13427392718

产品详情

广东 伟德牌 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油基本介绍

伟德牌中重负荷超级工业齿轮油适用于各种重载或冲击负荷下工作的齿轮和承受不同负载的涡轮传动器的润滑,也可用于限制润滑的循环系统中,如承受重载的滑动和滚动轴承,还可用于飞溅润滑及油雾润滑系统。

广东 伟德牌 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油性能特点

- 1、优异的极压性能：热稳定性极高的极压添加剂能够保证齿轮和轴承摩擦面清洁干净，能够在金属与金属接触面形成一有效的保护膜。即使在恶劣负载条件下亦能有效防止磨损，保护齿轮和轴承，提高了功率及传递效率。
- 2、优良的氧化安定性：含有非常有效的抗氧剂，有效减缓了氧化过程，延长了使用寿命。
- 3、具有很高的热稳定性，不易出现稠化，从而减少了功率损失。
- 4、优良的防锈性和分水性：保护金属表面不易出现锈蚀和腐蚀，使得金属零件得到额外保护,保持了齿轮箱和涡轮箱的清洁。
- 5、良好的抗泡性：完美的油膜强度，更好地保障齿轮及轴承的正常运行。
- 6、不含铅等有毒害物质，更好地满足了环保的要求。

广东 伟德牌 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油技术参数

粘度级别IS 68 100 150 220 320 460 680 1000
○

AGMA	2EP	3EP	4EP	5EP	6EP	7EP	8EP	—
250.04								
FZG载荷级 别	12	12	+12					
粘度@40 mm/s	65.5	95.5	148.4	223	326.1	471	688	993
粘度@100 mm/s	8.7	10.9	14.7	19.2	24.8	31.4	42.4	55.3
粘度指数	104	98	96	97	102	106		
倾点	-15	-14	-13	-12	-11			
闪点， PD值 (Kgf))	230 315	242 400	250	254	255	246	244	

广东 伟德牌 46# , 220# , 320# 中重负荷超级工业齿轮油使用说明

适用于各种重载或冲击负荷下工作的齿轮和承受不同负载的涡轮传动器的润滑，也可用于限制润滑的循环系统中，如承受重载的滑动和滚动轴承，还可用于飞溅润滑及油雾润滑系统。