

螺旋风管厂家电话 东炬通风 江西螺旋风管

产品名称	螺旋风管厂家电话 东炬通风 江西螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

风管加工工程量的计算

、圆形风管展开面积，不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积，咬口重叠所占面积，江西螺旋风管，咬口重叠部分也不增加。 风管加工长度计算，一律以施工图所示中心线长度为准，包括弯头、三通、变径管、天圆地方管件长度。支管长度以支管中心线与主管中心线交接点为分界点。风管长度不包括部件所占长度，其部件长度值见下表：序号 部件名称 部件长度 序号 部件名称 部件长度 1 蝶阀 150 4 圆形风管防火阀 D+240 2 止回阀 300 5 矩形风管防火阀 B+240 3 密闭式对开多页调节阀 210 注：D为风管外径，玻璃钢管，B为方风管外边高。 、整个通风系统设计采用渐缩管均匀送风者，圆形风管按断面平均直径，矩形管按断面平均周长套用相应规定子目，其人工乘以系数2.5。空气幕送风管制作安装，按矩形风管断面平均周长套用相应风管规定子目，其人工成以系数3.0，期于不变。

风管安装如何操作更合适

风管穿过墙体和楼板处与墙壁或楼板间时，使用防火柔性材料密实填充。防火阀、消声器处设置单独吊架，并避开风口、检视门、测定孔等部位，螺旋风管制造，以免影响系统使用。风阀:调节阀等部件安装必须将手柄配置在便于操作部位，防火阀安装必须与设计相符，气流方向务必与阀体上的标志尖头相一致，螺旋风管厂家电话，严禁反向。风口到货后，对照图纸核对风口规格尺寸，按系统分开堆放，螺旋风管生产厂，做好标识，以免安装时弄错。安装风口前要仔细对风口进行检查，看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。在安装风口时，注意风口与所在房间内线条一致。尤其当风管暗装时，风口要服从房间线条。吸顶安装的散流器与吊顶平齐。风口安装要确保牢固可靠。为增强整体装饰效果，风口及散流器的安装采用内固定法:从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙骨架或木框上，必要时加设角钢支框。排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置，并用拉线法保证同一排风口/散流器的直线度。

风管加工的厚度0.75可以吗

风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸，及风管工作压力共同决定：低压系统： $P < 500\text{Pa}$ 中压系统： $500\text{Pa} < P < 1500\text{Pa}$ 高压系统： $P > 1500\text{Pa}$ 以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例：风管长边尺寸 $b \leq 320\text{mm}$ ：

0.5mm320<风管长边尺寸b 630mm：0.6mm630<风管长边尺寸b 1000mm：

0.75mm1000<风管长边尺寸b 2000mm：1.0mm2000<风管长边尺寸b 4000mm：1.2mm

螺旋风管厂家电话-东炬通风(在线咨询)-江西螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。螺旋风管厂家电话-东炬通风(在线咨询)-江西螺旋风管是南昌东炬通风工程有限公司(www.jxdongju.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曾经理。