

# 螺旋风管 报价 江西螺旋风管 东炬通风

产品名称	螺旋风管 报价 江西螺旋风管 东炬通风
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

## 产品详情

### 安装风管要注意哪些

- 1、在建筑设计中，不同的工种要协调好空间的分隔，给水排水等，江西螺旋风管，要提前核算好每种管道的标高范围，在施工的时候不要超过这个界限。
- 2、如果管道之间遇到相碰的情况，那么要遵循小管让大管，有压让无压。
- 3、施工前总工程师应将各工种的管线几种画在一张平面图上，镀锌螺旋风管，并用不同彩色笔标记。在各交点处综合标高，检查是否有矛盾之处，及时发现并解决。
- 4、为了减少投资，节省空间，降低层高，有些铺设无坡度要求的管道。

不同管道合理有序安装是保证整个工程作业正常完成的基础，所以在设计时就一定要协调好，同时要保证风管的质量要过硬，工程结束再去维修会非常的麻烦。

### 铝箔伸缩通风管作用及特性

- 1) 表面极为干净、卫生、任何细菌或微生物都不能在其表面生长。
- (2) 铝箔伸缩通风管是一种无毒性的材料，它可与食品直接接触而没有任何可危害人体健康的忧患。
- (3) 铝箔伸缩通风管为一种无味无臭的通风材料，螺旋风管 报价，不会有任何异味。
- (4) 长时间试验收缩不会开裂，经久耐用。

(5) 铝箔排风管无论在高温或者在低温下，铝箔伸缩通风管都不会有油脂渗透的现象发生。

(6) 铝箔伸缩通风管选用不透光的精品铝材为材料，做工精细。

(7) 铝箔伸缩通风管具有很好的可塑性，所以可用于任何弯曲曲折的施工现场。

(8) 铝箔伸缩通风管硬度大，螺旋风管供应厂家，张力强度也大，使用寿命长等特点完全替代塑料制品排风管。

风管加工的厚度0.75可以吗

风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸，及风管工作压力共同决定：低压系统：

$P < 500\text{Pa}$ 中压系统： $500\text{Pa} < P < 1500\text{Pa}$ 高压系统：

$P > 1500\text{Pa}$ 以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例：风管长边尺寸 $b < 320\text{mm}$ ：

$0.5\text{mm}$  $320 < \text{风管长边尺寸} b < 630\text{mm}$ ： $0.6\text{mm}$  $630 < \text{风管长边尺寸} b < 1000\text{mm}$ ：

$0.75\text{mm}$  $1000 < \text{风管长边尺寸} b < 2000\text{mm}$ ： $1.0\text{mm}$  $2000 < \text{风管长边尺寸} b < 4000\text{mm}$ ： $1.2\text{mm}$

螺旋风管 报价-江西螺旋风管-东炬通风由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（[www.jxdongju.com](http://www.jxdongju.com)）位于江西省南昌市青山湖区解放东路179号金城国际44-103室(第1-2层)。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前东炬通风在风机、排风设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。东炬通风取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。东炬通风全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。