

东炬通风 螺旋风管连接 湾里区螺旋风管

产品名称	东炬通风 螺旋风管连接 湾里区螺旋风管
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

如何防止通风管道生锈

通风设备管道就是被用来通风的，缓解室内空气质量，输送新鲜的空气等，由于空气是人们生存的首要条件，经常性的呆在封闭的空气会让人窒息。例如在办公室的白领们，尤其是在冬天，窗户关闭，开着空调，空气不流通，经常会出现呼吸困难、头疼等身体健康问题，除尘螺旋风管，这就要求有良好的通风管道。

由于通风管道跟空气直接的接触，用的时间长了就会生锈发生老化现象，螺旋风管连接，所以也是提醒着楼房的管理人员经常性的清理管道，延长使用的寿命。有时候对于一些特殊地方的管道会采用喷防腐涂料进行防腐保护，在使用涂料的时候，要先将管道清理干净，在均匀的涂上涂料进行防腐。

其实对于通风管道来说，对于我们生活中的重要性我们都知道，尤其是一些人在购房时也会考虑一下通风怎么样，房子在构建初期就会设计好各个管道的位置和应该怎么铺设，为人们拥有良好的生活品质做保障。

风管加工后风管的维护

风管加固：通风风管大边长 650mm、长度 1250mm时加设加固，螺旋风管安装，使用材料与法兰用料相同。防腐：普通钢板风管拢管前必须刷防锈漆一遍，安装前内外再刷防锈漆一遍。支托、吊架防腐应完整无损。风管法兰压口时先喷一道漆。防腐应在 5 、 80%湿度环境下进行，施工前应进行脱脂、除锈处理。因此，风管定期维护，对您风管的使用及风管寿命有年年益寿的效果哟！

在通风系统中，对风管法兰垫料有何要求？

风管法兰垫料的材质应根据输送空气的性质来选择，垫料应具有耐潮湿、有弹性和良好的密封性质，保证风道的密封性能，降低漏风率。

垫料应在法兰间置放，不得有漏垫、缺口及垫偏或堵风管断面的情况。应垫平、垫正，不得挡住法兰螺栓孔眼。垫片厚度均匀，一般厚度为3~5为宜。

因输送气体的性质不同，其对垫料材质要求也不同：

- (1) 在输送一般通风或空调系统中，多采用普通橡胶板、闭孔海绵橡胶板等垫片。
- (2) 输送高温气体或烟气时，用石棉橡胶板或石棉绳，石棉绳多用于排烟气风管上。
- (3) 除尘系统中采用橡胶板垫片。
- (4) 阻燃型密封胶带，湾里区螺旋风管，可直接粘贴在法兰面上，多用于要求密封性能好的空调系统中。
- (5) 输送排放含有酸碱的气体时，采用耐酸橡胶板垫料等。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

东炬通风(图)-螺旋风管连接-湾里区螺旋风管由南昌东炬通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!