

广州盐雾试验机厂家 广州盐雾试验机厂家6 涵硕仪器

产品名称	广州盐雾试验机厂家 广州盐雾试验机厂家6 涵硕仪器
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

产品详情

盐雾机厂家广州盐雾试验机厂家

盐雾机厂家---广东涵硕仪器设备有限公司 二十四小时服务：一八六七六九九二零九九 苏先生，欢迎咨询订购洽谈业务，我们将竭诚为您服务，本公司长期提供各种环境模拟试验箱的生产销售和售后技术支持，详细咨询请关注下图

东莞盐雾试验机厂家 深圳盐雾试验机厂家 惠州盐雾试验机厂家 广州盐雾试验机厂家
中山盐雾试验机厂家
佛山盐雾试验机厂家，广州盐雾试验机厂家，珠海盐雾试验机厂家，江门盐雾试验机厂家，
揭阳盐雾试验机厂家，湛江盐雾试验机厂家，梅州盐雾试验机厂家

涵硕仪器，广州盐雾试验机厂家3，专业盐雾机生产厂家，欢迎咨询订购，竭诚为您服务。

箱体结构

整体模压经高温焊接而成、耐腐蚀、易清洁、无泄露现象。盐雾试验机例图

塔式喷雾系统，并装有盐液过滤系统，无结晶喷嘴，盐雾分布均匀，沉降量自由调整。

箱盖采用透明材料可清楚看到箱内测试物品和喷雾状况。箱盖和箱体之间采用水密封结构，无盐雾溢出。

线路控制板及其它元气件均固定在便于检查和维护的位置，采用门锁开启式边盖门，不仅美观，广州盐雾试验机厂家6，而且方便维护。

盐雾试验箱试验溶液调制方法 中性盐雾试验（NSS试验）A、覆盖层，

a.盐溶液采用氯化钠（化学纯、分析纯）和蒸馏水或去离子水配制，其浓度为（ $5\% \pm 0.1$ ）（质量百分比）。雾化后的收集液除挡板挡回部分外，不得重复使用；

b.雾化前的盐溶液的PH值在6.5~7.2（ 35 ± 2 ）之间。配制盐溶液时，可采用化学纯的稀盐酸或氢氧化钠的溶液来调整PH值，广州盐雾试验机厂家4，但浓度仍要符合a点的规定。

铜加速乙00酸盐雾试验（CASS试验）B.金属覆盖层，

a.将氯化钠溶于蒸馏水或去离子水中，其浓度为 $50 \pm 5\text{g/L}$ 。

b.将a溶液中加入氧化铜（ $\text{CuC}_{12}\text{H}_{20}\text{O}$ ），其浓度为 $0.26 \pm 0.02\text{g/L}$ （即 $0.205 \pm 0.015\text{g/L}$ 无水氯化铜）。氢氧化钠调整。

c.在a溶液中加入适量的冰乙酸以保证试验箱内盐雾收集液的pH值为3.1~3.3.如喷雾前溶液的pH值为3.0~3.1，则收集液的pH值一般在3.1~3.3的范围内。用酸度计测量溶液的pH值，也可用经酸度计校对过的能读出0.1pH值变化的精密的pH试纸作为日常检测。溶液的pH值可用冰乙酸或

d.为避免喷嘴堵塞，溶液在使用之前必须过滤。

广州盐雾试验机厂家-广州盐雾试验机厂家6-涵硕仪器由广东涵硕仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广东涵硕仪器设备有限公司（hsyq188.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为试验机较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!