

# 尚熙抗静电地板 太原陶瓷防静电地板工程 太原陶瓷防静电地板

产品名称	尚熙抗静电地板 太原陶瓷防静电地板工程 太原陶瓷防静电地板
公司名称	武进区横林尚熙机房设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市南内环街青龙电脑城西门口寇庄西路边
联系电话	13685209907

## 产品详情

尚熙抗静电地板厂家主要生产陶瓷防静电地板、pvc全钢防静电地板，OA智能化网络地板、无边防静电地板、全钢通风防静电地板、硫酸钙防静电地板，专业施工团队提供施工技术支持，太原陶瓷防静电地板批发，欢迎来电咨询！太原陶瓷防静电地板

【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：太原陶瓷防静电地板

防静电地板受外界环境条件的影响变化小。即不会因外界环境温度的过高、过低有明显伸缩，也就是在机房温度稍高时，防静电地板伸展膨胀，太原陶瓷防静电地板，无法拆除和更换;温度低时防静电地板收缩，产生松动感。防静电地板受环境影响收缩量应小于0.5mm，板面的挠曲量应小于0.25mm。

### 防静电瓷砖技术参数

尚熙抗静电地板厂家主要生产陶瓷防静电地板、pvc全钢防静电地板，太原陶瓷防静电地板工程，OA智能化网络地板、无边防静电地板、全钢通风防静电地板、硫酸钙防静电地板，专业施工团队提供施工技术支持，欢迎来电咨询！太原陶瓷防静电地板

【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：太原陶瓷防静电地板

- (1) 导电性能：体积电阻 $10^6$ — $10^9$ 欧姆
- (2) 耐烟火性能：不小于1600
- (3) 防火等级：Aji级
- (4) 耐磨性：4级/6000转

- (5) 吸水性： $<2\%$
- (6) 静电起电电压： $<50V$
- (7) 耐极冷极热性： $15 \sim 105$
- (8) 经10次急冷急热循环不出现明显裂纹
- (9) 断裂模数：最小值不小于 $27Mpa$
- (10) 翘曲度： $\pm 0.5\%$
- (11) 地板规格： $600 \times 600 \times 10mm$ ， $800 \times 800 \times 12mm$

### 【尚熙抗静电地板】陶瓷抗静电地板小知识：太原陶瓷防静电地板

防静电瓷砖的用途 电脑机房、微波通信站机房、移动通信机房  
程控电话生产车间地板、程控电话交换机房 电视发射台控制室、电台控制室  
电力控制调度中心、地铁调度中心 交通运输调度中心 石油化工生产车间 集成电路生产洁净车间  
电子仪器厂装配车间 医院手术室、麻zui醉室、氧吧间

尚熙抗静电地板-太原陶瓷防静电地板工程-太原陶瓷防静电地板由武进区横林尚熙机房设备厂提供。武进区横林尚熙机房设备厂（[www.sxkjddbgs.com](http://www.sxkjddbgs.com)）位于太原市南内环街青龙电脑城西门口寇庄西路边。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前尚熙抗静电地板在防静电地板中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。尚熙抗静电地板取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。尚熙抗静电地板全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。