

# 肇庆穿线管厂家 八达通线管桥架 阻燃穿线管厂家

产品名称	肇庆穿线管厂家 八达通线管桥架 阻燃穿线管厂家
公司名称	佛山市八达通线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山南海大沥镇黄岐六联西湖路北自编31号C19-C21号
联系电话	13542515136 13542515136

## 产品详情

佛山市八达通线管桥架有限公司是自产自销镀锌线管、镀锌线槽、万能角铁、C型钢、包塑软管及C型钢各类五金配件、镀锌线管、镀锌线槽、万能角铁、C型钢、包塑软管及C型钢各类五金配件等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。佛山市八达通线管桥架有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。想咨询:金属穿线管规格，重型穿线管规格，金属穿线管生产厂家，重型穿线管生产厂家，镀锌线管厂家等信息，可联系佛山市八达通线管桥架有限公司。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

### 关于镀锌穿线管安装

镀锌穿线管能对我们的电线起到保护的作用，在以前，恶劣的天气中，加在高空的电线电缆就会遭殃，出现一些漏电、挂断或腐蚀等现象，这样对人们的安全也会造成伤害。镀锌穿线管是时代的产物，他的出现解决了电线电缆不收暴风雨等恶劣天气的侵扰。

关于镀锌穿线管的安装，我们应该注意以下几点：1、把电线埋到墙里一定要使用穿线管，这是从安全角度出发的，如果不用，万一出现漏电，后果不堪设想。一般会选用塑料穿线管或镀锌穿线管，这都是非常不错的。2、在铺设电线的时候，应选择两点之间进行走直线，不要绕来绕去的，否则很容易把线路弄乱，如果需要改电的时候也很麻烦，所以采用直线距离走线z安全。3、不要在川香里面弄接头，把接头留在外面，这样以后需要维修电路时你会感觉很方便。4、一根镀锌穿线管z好只穿一根电线或几根即可，不要弄一大堆的线全都塞在里面，阻燃穿线管厂家，穿时用手拉几下，看看有无松动。5、不能出现死线，否则在以后会很麻烦。

### 镀锌电线管有什么特性?

一、电线管具有防腐，防漏的特点。它是一种优良的电力材料。使用时，通常将电线放入电线管中，然后埋入地下或在其他地方使用。这不会影响地面建筑的美感，也节省空间。同时，电线管的特殊特性也可以实现。在地下使用很长时间，不容易损坏。

二、因为有许多类型的电线并且它们用于各种电源需求，所以电线管需要制造多种以便为电线提供更好的空间。通常，电线管的特征在于规格和材料以适应不同的地方，不同的电线和不同的电源条件。

三、一般用作电线，电缆，自动仪表信号电缆保护管，具有良好的柔韧性，耐腐蚀性，耐高温性，耐磨性，抗拉性。其他碳钢螺纹管可以大大减少焊接造成的损坏，并尽量保护穿线管的完整性，美观性和实用性。

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，义中求财”为原则，用户的需求为我们的服务标准；以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。联系我司可了解：热镀锌穿线管厂家，地下穿线管厂家，室内穿线管厂家，金属穿线管厂家，重型穿线管厂家等信息。

#### 镀锌穿线管表面的防腐原理

镀锌穿线管是一种用锌喷涂于钢结构表面制成的，肇庆穿线管厂家，它主要是用来预埋入墙体或其他建筑物内，内穿电线。以保护电缆电线以及一些自动化仪表信号线不受外力及外来因素的损伤。因为镀锌管质量好坏关系着整个线路的安全，所以在选择一款质量好的镀锌穿线管十分必要。镀锌管的防腐能力是评鉴质量好坏的一个重要因素，下面我们来介绍一下镀锌管是怎样防腐的。

镀锌穿线管表面防腐技术最普遍的是使用电弧喷涂，具体操作过程为，利用电弧喷涂设备，对两根带电的金属丝进行加热，熔融，镀锌穿线管厂家，雾化，并对雾化的金属粒子加速使它们喷向工件形成防腐涂层，外面有机封闭涂层可以制作成长效的防腐复合涂层，有封闭涂层和电弧喷涂金属涂层两种，前者主要起物理隔离各种腐蚀介质的作用，后者对钢铁基体提供牺牲自己保护钢铁的阴极保护作用。双重保护下，镀锌穿线管的防腐寿命可达50年以上，在30年的试用期内甚至不需要任何的防腐维护工作。因此电弧喷涂的镀锌穿线管的应用领域和应用前景都十分广泛。

#### 家装中的电线、穿线管及开关面板选择和安装注意事项介绍

在家装过程中我们都知道进入水电阶段电工施工安装和选材很重要，水电阶段施工属于隐蔽施工阶段，在电工方面电线选择不能马虎和图便宜买劣质材料，导致装修后工程返工不易，家装中的电线、穿线管及开关面板选择和安装注意事项介绍。

1、电路改造涉及到空间的定位，还要开槽，所以要提前进行。严禁将导线直接埋入抹灰层，导线在线管中严禁有接头，同时对使用的线管（PVC阻燃管）进行严格检查，其管壁表面应光滑，壁厚要求达到手指用劲捏不破的强度，而且应有合格证书。也可以用国标的专用镀锌管做穿线管。要符合国家标准，标

准规定应使用管壁厚度为1.2 mm的电线管，标准要求管中电线的总截面积不能超过塑料管内截面积的40%。对管路铺设遵循“安全、方便、经济、客观”的原则。与此同时，对特殊用电回路，例如：空调、整体浴室、电淋浴器等，建议用户在购买时，先自检是否有保护装置，然后再配置相应的漏电保护开关，以确保用户的财产安全。工程完工后，要进行漏电开关检测，给出完整的电路图，以便日后维修。

## 2、电线的选用

为了防火、维修及安全，z好选用有长城标志的“国标”塑料或橡胶绝缘保护层的单股铜芯电线，线材槽载面积一般是：照明、插座用线选用2.5平方毫米，空调用线不得小于4平方毫米，接线线选用绿黄双色线，接开关线(火线)用红、白、黑、紫等任一种。但在同一家装工程中用线的颜色用途应一致。

3、开关面板、插座的选材及安装要求：面板的尺寸应与预埋的接线盒的尺寸一致；表面光洁、品牌标志明显，有防伪标志和国家电工安全认证的长城标志；开关开启时手感灵活，插座稳固，铜片要有一定的厚度；面板的材料应有阻燃性和坚固性；开关高度一般1200至1350毫米，距离门框门沿为150至200毫米，插座高度一般为200至300毫米。在装修过程中，许多业主和装修公司都十分重视“木工活”、“瓦工活”的施工质量和效果，殊不知，对将来的使用影响z大的，既不是地上的砖铺得平不平，也不是墙壁上的涂料刷得是否牢固，而是室内电线、电话线、有线电视光缆的铺设是否安全合理。由于新增线路都是搭在原有的旧动力线或照明线上，因此二者的连接处一定要牢固，否则容易造成接触不良，不论是对家电还是对灯具的使用寿命和人身安全都会有影响。除此之外，还特别要注意零线和地线的位置不要接错，否则会频频跳闸，甚至烧毁电器。

佛山市八达通线管桥架有限公司以“仁中求益，义中求财”为原则，用户的需求为我们的服务标准；以灵活的经营模式，雄厚的实力，树立了良好的企业形象。为了更好的服务，公司以质量求生存。通过现代化的严格管理，求取效益谋发展，从而更好的为新老客户提供更优质、人性化的服务。联系我司可了解：热镀锌穿线管规格，电工穿线管规格，阻燃穿线管生产厂家，镀锌穿线管生产厂家，非标镀锌线管等信息。

## 热镀金属穿线管冷镀锌和热镀锌的区别

所谓冷镀呢，金属穿线管厂家，其实就是我们常说的电镀。简单来说，其主要工艺流程是经过了除油、除锈，呈现出无污、浸润的工件挂入专门的电镀槽里的阴极上，阳极用锌。接通直流电源，阳极上的锌离子向阴极迁移，并在阴极上放电，使工件镀上一层锌层的方法。采用这种方法进行镀锌的穿线管产品所以防腐蚀的时间会相对较短。

而热镀又称之为热浸锌，其主要工艺流程简单来讲就是将金属穿线管进行酸洗后，通过氯化铵或氯化锌水溶液或氯化铵和氯化锌混合水溶液槽中进行清洗，然后立即浸入到预先将锌加热融熔了的镀槽中去，在工件表面形成一层锌镀层的方法。与冷镀相比，经该工艺处理后的镀锌金属穿线管产品锌层会比较厚，且附着力强，耐腐蚀性非常好，使用寿命长。

## 如何对金属穿线管进行安全合理的安装

再好的线路也会有出现故障的一天，如何在出现故障的时候进行z方便的线路更换是在铺设线路时十分需要注意的，为了防止出现危险情况与避免出现无法拽动的“死线”合理而安全的布置金属穿线管是非常重要的。

电路走线应该把握“两端间最近距离走线”，不能无故绕线，这样不但会造成死线，还会增大电改投入。一根穿线管中不要穿太多线，穿线后都应该拽一下，看看是否可以轻松拽动，线路有接头必需在接头处留暗盒扣面板，日后更换和维修都方便。

肇庆穿线管厂家-八达通线管桥架-阻燃穿线管厂家由佛山市八达通线管桥架有限公司提供。佛山市八达通线管桥架有限公司 ( [bdtxgqj.1688.com](http://bdtxgqj.1688.com) ) 实力雄厚，信誉可靠，在广东 佛山 的镀锌管等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领八达通线管桥架和您携手步入辉煌，共创美好未来！