

电捕焦油器维修 固原电捕焦油器 裕久隆环保

产品名称	电捕焦油器维修 固原电捕焦油器 裕久隆环保
公司名称	湖北裕久隆环保电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号
联系电话	18672154498 18672154498

产品详情

电捕焦油尘器塔中段的沉淀极板（同心圆、蜂窝、圆管等）在工作时接高压电源的正极，沉淀极贯穿的电极丝接静电电源的负极。当高压静电的电压升到一定的数值时，极间气体处于将要被击穿状态，即临界闪络状态，这时电晕极线周围的气体已被高压静电电场充分电离，产生大量的负离子和电子，电极丝周围呈现紫蓝色的辉光，并可听到明显的嘶嘶声，这就是电晕放点，一旦杂志物资进入电晕区就会完成碰撞、凝聚、迁移、吸附等净化移序。

电捕焦油器设计净化系统时，应考虑沥青的熔化量、熔化方法、加热媒的介质及方式等因素，以此能够确定系统的风量、烟气的温度、管道的安置、保温方法、净化设备的选型等。

当前，国内无论是沥青疾速熔化器还是沥青熔化槽均选用热媒油加热，电捕焦油器价格，因而，产生的沥青烟气温度较高，固原电捕焦油器，浓度也较高。特别疾速熔化器所产生的沥青烟浓度高1100mg/m³，因而，它适用于电捕焦油器净化，电捕焦油器维修，本文将此净化流程做以论述。沥青熔化烟气首要通过进口沥青专用电动蝶阀进入沥青烟电捕焦油器，然后在电捕焦油器内进行净化，净化后的烟气从电捕焦油器出口从风机经过烟囱排入大气。捕集下来的沥青由沥青专用排污阀定时排出，蜂窝式电捕焦油器，并可以收回再利用。另系统配有旁路管道，以备设备维修和设备着火备用。

蜂窝式电捕焦油器基本概念：蜂窝式电捕焦油器的构造与列管式电捕焦油器相比，主要区别在于沉淀极为不锈钢板制成的六边型蜂窝管，是将通道截面由圆形改为正六边形。两个相邻正六边形共用一条边，即靠中间的正六边形的六条边均被包围它的六个正六边形所共用。这种由若干个六边型组成的蜂窝状管束限度地利用了电捕焦油器的有效面积，可根据处理煤气量采用不同的蜂窝直径和蜂窝数。

电捕焦油器维修-固原电捕焦油器-裕久隆环保由湖北裕久隆环保电气设备有限公司提供。湖北裕久隆环保电气设备有限公司（www.hbyjlhb.com）位于襄阳市樊城区松鹤路新世纪家园3栋1层105号。在市场经济

的浪潮中拼搏和发展，目前裕久隆环保在除尘设备中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。裕久隆环保取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。裕久隆环保全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。