

埋地灯24w 埋地灯 文烽照明科技品牌企业

产品名称	埋地灯24w 埋地灯 文烽照明科技品牌企业
公司名称	广东文烽照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道白马社区先锋路2号科技园
联系电话	13729907565

产品详情

LED埋地灯在安装前，应先按照预埋件的外形大小挖好一个孔，然后将预埋件用混凝土固定。预埋件起到了隔绝主体与土壤作用，能保证使用寿命。

另外，在安装前，应自备一个IP67或IP68的接线装置，用于连接外部电源输入与灯体的电源线接。而且LED地埋灯的电源线要求采用防水的电源线，以保证使用寿命。

11年专业LED户外亮化灯具生产，为广大客户提供高品质LED洗墙灯、LED投光灯、LED线条灯、LED水底灯等LED户外亮化灯具，提供定制灯具、效果图设计、安装指导、技术支持等服务。按照不同客户工程需求，针对所需要的亮化效果，提供合理的整理配套方案，丰富经验团队全程1对1跟踪服务，力求做到100%客户满意度。

过线孔的设计，很多人用一个传统PG7来解决LED地埋灯的过线防水问题，这也是一个误区，传统PG7靠一个圆环胶圈和外壳之间的压紧来防水，因为胶圈与灯体接触面有限，如果用在户外防雨，没有问题，如果用在LED地埋灯上确实还有待商榷，这里有三种选择性建议：

采用V型胶圈在V型孔内通过螺母压缩即防止水从胶圈边渗入又防止水从线皮四周渗入（水底灯进线防护的作法）

胶圈用一个面积大而厚的平面圆形垫片

进线口用环氧树脂灌死。

胶圈，上盖与灯体间的胶垫，上面说的方式灯体下部防水，3w埋地灯，这里要说灯体上部防水，有人用不锈钢壳做灯体，发现灯内还是进水，就是这里没有处理好造成水或潮气被吸入，遇冷后再玻璃表面结一层水珠。这里的胶圈*设计成U型套在玻璃上，压紧后实现三面防水，建议上面厚度1~1.5mm下面厚度2~2.5mm，上下压紧的宽度建议在6~10mm，特别注意的是胶圈的硬度不可以选太硬，硬度以35为宜，太硬反而贴不紧，造成进水。

LED埋地灯具有高热量，需要良好的散热和通风。它避免了灯内外温差过大，出现水蒸气，突然冷却热导致灯泡坏。灯壳与LED的直接或间接接触面积大于80%。也可以添加空气呼吸器?散热器。嵌入部件应尽可能高，埋地灯24w，并将足够的水浸到灯体。胶水填充在灯体下面，热硅胶填充在灯体上，还可以添加干燥剂。

市面上很多LED灯珠封装制程中都很容易出现胶水变黄，LED支架爬胶等，这些常见的LED情况。

LED黄变原因:

- 1、烘烤温度过高或时间过长;
- 2、配胶比例不对，埋地灯，A胶多容易黄。

LED黄变解决方法:

- 1、AB胶在120-140度/30分钟内固化脱模，150度以上长时间烘烤易黄变。
- 2、AB胶在120-130度/30-40分钟固化脱模，超过150度或长时间烘烤会黄变。
- 3、做大型灯头时，要降低固化温度。

埋地灯24w-埋地灯-文烽照明科技品牌企业由广东文烽照明科技有限公司提供。埋地灯24w-埋地灯-文烽照明科技品牌企业是广东文烽照明科技有限公司（www.gdwenfeng.com/）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文。