

建发温室建设厂 现代化连栋温室 云南连栋温室

产品名称	建发温室建设厂 现代化连栋温室 云南连栋温室
公司名称	青州市建发温室大棚施工队
价格	面议
规格参数	
公司地址	青州市黄楼街道办事处
联系电话	18853615333

产品详情

连栋温室中对覆盖材料的设计

- 1、温室顶部及东西北三立面覆盖材料均采用国产优质塑料覆盖，顶板具有防雾滴性能。板间连接采用专用连接件，板与骨架固定采用自攻钉及橡胶条连接，并用耐候密封胶密封。
- 2、塑料透光率35%，云南连栋温室，无色透明，传热系数5W/m²K。
- 3、封板专用件：棚头盖板，四周包角，天沟封板，风机封板，铝箔胶带，透明胶带，密封胶等。
- 4、温室南立面覆盖材料采用5+6A+5mm双钢化中空玻璃，内充氩气以避免温差造成玻璃变形损坏，并配专用铝合金型材镶嵌；每块最/大尺寸约为1.8m × 1.5m。

连栋温室大的优势是解决好温室内低透光和滤波的难题，在适宜的季节里，让植物完全接受自然光的全波辐射，与外界空气直接接触，使温室内作物不再娇嫩，品质更优异。顶部大角度张开，使温室内外完全相通，通风效果良好，通风效率大，智能玻璃连栋温室，与传统温室相比，极大的降低了温室降温的运行成本。白天当温室温度偏高时，双屋面连栋温室，顶窗开启后，配合内遮荫的遮荫效果和温室侧开窗的通风，使温室在温度高时转变为遮荫棚，达到有效降温的目的；当晚上温度偏低时，将温室顶部关闭，在配合内保温遮荫系统，又能达到温室的保温效果。

大大提高连栋温室大棚的采光程度。

一、合理布局。在大棚内种植不同种类的蔬菜时，应遵循“北高南低”的原则，使植株高矮错落有序，尽量减少互相遮挡现象。同一种蔬菜移栽，力求苗子大小一致，现代化连栋温室，使植株生长整齐

, 减少株间遮光。同时以南北向做畦定植为好, 使之尽量接受阳光。

二、保持棚膜洁净。棚膜上的水滴、尘土等杂物, 会使透光率下降30%左右。新薄膜在使用2天、10天、15天后, 棚内光照会依次减弱14%、25%、28%。因此, 要经常清扫, 冲洗棚面的尘埃、污物和水滴, 保持膜面洁净, 以增加棚膜的透明度。下雪天还应及时扫除积雪。

建发温室建设厂(图)-现代化连栋温室-云南连栋温室由青州市建发温室大棚施工队提供。建发温室建设厂(图)-现代化连栋温室-云南连栋温室是青州市建发温室大棚施工队(www.wenshigc.com) 今年全新升级推出的, 以上图片仅供参考, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 索取联系人: 曹长峰。