

深圳山特UPS不间断电源MT500后备式电源

产品名称	深圳山特UPS不间断电源MT500后备式电源
公司名称	山东利特森新能源科技有限公司
价格	386.00/台
规格参数	品牌:山特UPS不间断电源 型号:MT500 容量:500
公司地址	山东省济南市市中区经四路419号
联系电话	18678865010

产品详情

山特ups电源输出

输出功率容量

300 瓦数 / 500 VA 不过大湮盘时期到来，在怪兽袭击下，许多小国灭亡，各个大国也是自顾不暇，拥有军队的政府控制力前所未有的强盛。而这时候，全世界一些古老强大的家族，担心被政府军队给压制住。所以联起手来，组建了——HR联盟，也就是人权联盟。最大可配置功率 300 瓦数 / 500 VA 额定输出电压 230V 满负载效率 95% 输出频率(与主频率同步) 47 - 53 Hz (50 Hz 标称值) 波峰因数

3:1 波形类型 正弦波逐步逼近 输出连接

2) Chinese outlet (备用电池) 输额定输入电压 230V 输入频率 5 - 55 Hz 输入端子类型

Australian/Chinese 输出线长度 2.44米 工作电压范围

165 - 266V 其他输入电压 220 电池与运行时间电池型号 VRLA 典型充电时间 24 小时 可更换电池包 RBC2 RBC 数量 1 半载典型后备时间 11.6 分钟 (150 瓦数) 满载典型后备时间 4.5 分钟 (300 瓦数) 运行时间表 Back-UPS 通讯与管理控制面板

LED 状态显示 “在线”、“电池开” 有声报警 市电停电时报警：特别的低电池报警 overload continuous tone alarm 浪涌保护及滤波浪涌抑制能量 180 焦耳 物理指标高 105.00mm 宽 295.00 mm 深 174.00 mm 净重 5.40 KG 运输重量 6.02 KG

运输高度 114.00 mm 运输宽度 381.00 mm 运输长度 178.00 mm 颜色 木炭

SCC 代码 1073130422565 9 环境工作环境 0 - 40 ° C 工作相对湿度 10%

操作高度 0-999.9米 存储温度 -15 - 45 ° C 存储相对湿度 5% 存储高度 0-4500米

听觉噪音距设备表面 1 m 处 40.00 dBA 相符性标准质保 2年内维修或更换

Environmental Compliance RoHS 7b Exemption

**UPS带50%额定容量负载放电至关机后，重新充电到90%电池容量所需时间。输出

输出功率容量 3750 瓦数 / 5000 VA 最大可配置功率 3750 瓦数 / 5000 VA

额定输出电压 230V 输出电压可调范围 可设置为220、230或240 输出电压