转让二手5-100㎡螺旋板式换热器 二手传热设备

产品名称	转让二手5-100㎡螺旋板式换热器 二手传热设备
公司名称	梁山润长泰二手设备购销部
价格	8888.00/台
规格参数	换热面积:5-100㎡ 材质:304不锈钢 新旧程度:九成新
公司地址	梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	18753760634

产品详情

基本参数

1.螺旋板式换热器的公称压力PN规定为0.6，1，1.6、2.5Mpa（即原6、10、16、25kg/cm）（系指单通道的最大工作压力）试验压力为工作压力的1.25倍。

2.螺旋板式换热器与介质接触部分的材质，碳素钢为Q235A、Q235B、不锈钢酸港为SUS321、SUS304、3161。其它材质可根据用户要求选定。

3.允许工作温度：碳素钢的t=0-+350°C。不锈钢酸钢的t=-40-500°C。升温降压范围按压力容器的有关规定，选用本设备时，应通过恰当的工艺计算，使设备通道内的流体达到湍流状态。（一般液体流速1m/Sec气体流速10m/Sec）.设备可卧放或立放，但用于蒸气冷凝时只能立放；用于烧碱行业必须进行整体热处理，以消除应力。

4.选用设备时，应通过适当的工艺计算，使设备通道内的液体达到湍流状态（一般液体速度≥0.5m/s；气体≥10m/s）。

5.设备可卧放或立放，但用于蒸汽冷凝时只能立放。

6. 用于烧碱行业必须进行整体热处理，以消除应力。

7.当通道两侧流量值差较大时，可采用不等间距通道来优化工艺设计。