

转让二手5-100m²螺旋板式换热器 二手传热设备

产品名称	转让二手5-100m ² 螺旋板式换热器 二手传热设备
公司名称	梁山润长泰二手设备购销部
价格	8888.00/台
规格参数	换热面积:5-100m ² 材质:304不锈钢 新旧程度:九成新
公司地址	梁山县拳铺镇琉璃井村
联系电话	18753760634

产品详情

基本参数

- 1.螺旋板式换热器的公称压力PN规定为0.6, 1, 1.6、2.5Mpa (即原6、10、16、25kg/cm) (系指单通道的最大工作压力) 试验压力为工作压力的1.25倍。
- 2.螺旋板式换热器与介质接触部分的材质, 碳素钢为Q235A、Q235B、不锈钢酸港为SUS321、SUS304、3161。其它材质可根据用户要求选定。
- 3.允许工作温度: 碳素钢的t=0-+350。 不锈钢酸钢的t=-40-500。 升温降压范围按压力容器的有关规定, 选用本设备时, 应通过恰当的工艺计算, 使设备通道内的流体达到湍流状态。(一般液体流速1m/Sec 气体流速10m/Sec) .设备可卧放或立放, 但用于蒸气冷凝时只能立放; 用于烧碱行业必须进行整体热处理, 以消除应力。
- 4.选用设备时, 应通过适当的工艺计算, 使设备通道内的液体达到湍流状态(一般液体速度 0.5m/s; 气体 10m/s)。
- 5.设备可卧放或立放, 但用于蒸汽冷凝时只能立放。

6. 用于烧碱行业必须进行整体热处理，以消除应力。

7. 当通道两侧流量值差较大时，可采用不等间距通道来优化工艺设计。