

昕锐XR系列1200米户外激光测高仪

产品名称	昕锐XR系列1200米户外激光测高仪
公司名称	南昌森驰电子商务有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:昕锐 型号:XR1200 产地:中国
公司地址	南昌市西湖区洪城路778号星河国际
联系电话	0791-86585339 18170959020

产品详情

功能配置	XR1200 精准型
测距范围	一般目标0-1200米 高反射0-2000米
测距精度	± 0.3m(<400m) ± 0.5m(400m-1000m) ± 1m(1000m-2000m)
测倾斜角	量程: ± 90° 精度: ± 0.5°
测方位角 (AZ)	无
跨距测量 (ML)	二维垂直面内两目标间测跨距
测量模式	VD ML(两点测高差) HD ML(垂直向两点间测水平距/坡度) HT(两点测高) HD HT(三点测高) HD/SD(单点测水平距) VD(单点测垂直距/倾角)
目标模式	可设定扫描、标准、近距C和远距F模式
光学放大	7X
光学显示屏	高清LCD液晶显示
测距分辨率	10cm
防护等级	IP56
激光波长	905nm
激光安全等级	CLASS(一级)
电池类型	CR123A*2 / DV3.7V*1
工作时间	连续工作14小时
尺寸	126.5mm*108.5mm*48mm
重量	400g
蓝牙	有
配套	RXIRY昕锐巡检传输APP

系统设置

一键恢复出厂设置

其他配置

横握操作，内置RS232串口，有数据存储功能并可至少保留100组数据

VD ML模式（两点测高差模式）

适用于两个目标点均可通视时（可看到的两个目标点，激光可以打到两个目标点）
HD ML模式（垂直向两点间水平距模式）

适用于两个目标点均可通视时（可看到的两个目标点，激光可以打到两个目标点）
HT模式（两点测高模式）

适用于首个目标点可通视时（看到的激光可以打到首个目标点）
HD HT模式（三点测高模式）

适用于所测目标的顶端和低端均不通视的情况（激光打不到目标的顶端和低端）
HD/SD模式（水平距/斜距模式）

该功能模式可同时显示所测量目标点的水平距离和斜距数值。
VD模式（垂直距模式）

该功能模式可同时显示所测量目标点的垂直距和倾斜角数值。
系统菜单设置

长按“M”键进入系统设置菜单，不断按下“M”键可选择不同的系统设置菜单，长按“M”键可返回初始测量界面。
Rxyr恢复出厂设置方式

在关机状态下，请在倾角无法校正通过或者菜单设置混乱状态下使用此功能。