

# 指挥型北斗用户机北斗加固指挥型用户机北斗服务型指挥机

产品名称	指挥型北斗用户机北斗加固指挥型用户机北斗服务型指挥机
公司名称	广州磐钴智能科技有限公司
价格	70000.00/套
规格参数	发货地:广州黄埔区
公司地址	广州市黄埔区瑞和路39号纳金科技园F1座3楼
联系电话	18988921983

## 产品详情

一、产品名称：北斗指挥机 二、产品型号：PD08-1000型 三、应用领域：

固定指挥所、移动指挥所、方舱、无人区数据传输 四、产品特写： 指挥机 五、产品简介：

北斗指挥终端 PD08 接收北斗二代所有 RD 载荷卫星,除具有普通北斗设备的定位、通信、授时功能外,还可同时管理 1000个子用户,能兼收所管辖子用户的定位、通信信息,并向所管辖的子用户发送组播、通播信息,实现对子用户的分组管理和集中调度功能,可扩展北斗二代无源定位功能。

六、产品特点： 1)北斗二代 RD 全波束接收,设备采用 10 通道设计,具备接收北斗二代所有 RD 载荷卫星信号的能力。 2)兼容北斗一代、二代多种协议输出设备对外接口可自适应北斗一代、二代多种协议,满足用户进行系统组网、升级换代、设备测试等多种实际使用需求。

3)符合北斗行业指挥终端技术标准

设备技术指标按北斗行业指挥终端技术标准严格设计,并且在权威测试系统中按设计标准批量通过测试。

4)高可靠性整机环境适应性、可靠性按照国军标相关要求设计,严格试验和检验。 5)具有城市电磁环境抗干扰能力?6?5设备针对城市里复杂的 WIFI/4G 电磁环境(与北斗频点接近)进行了抗干扰设计。

七、硬件性能： 1)RDSS首次捕获时间: 10s (从开机至接收并解调出信息所需时间);

2)管理子用户数量:1000; 3)接收通道数:10; 4)待机功耗: 10W; 5)外接电源:AC220(选配:DC9V~32V);

6)北斗指挥功能,兼收子用户的定位、通信信息,对子用户通播、组播短消息;

7)具有 RDSS 定位功能,定位精度 20 米;

8)具有 RDSS 通信功能,单次通信能力长 120 汉字(由用户级别决定); 9)具有初始化自检功能;

10)具有接收卫星信号功率指示功能; 八、物理参数： 尺寸:

主机:长 340mm,宽 260mm,高 35mm(不含支脚、接插座); 天线: 220 × 130mm(不含接插件);

重量(主机+天线): 5kg