

双组份聚硫密封胶25kg/桶产品包装

产品名称	双组份聚硫密封胶25kg/桶产品包装
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	5.00/kg
规格参数	品牌:剑锋 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

聚硫密封双单组分酸性固化，固化速度快，聚硫密封胶生产厂家，半透明，不变色；密封胶对玻璃、陶瓷等有良好的粘结性；优异的密封胶耐气候老化性能；密封胶耐高低温性能，固化后在-50 ~150 的范围内性能稳定，聚硫密封胶，密封胶在0~27 的阴凉干燥处贮存，自生产日期计，贮存期为12个月，请注意产品包装上的生产日期

聚硫酯防水涂料在二遍涂膜固化后，聚硫密封胶施工，再按上述办法涂刮三遍涂膜。铺贴保护层或饰面材：在三遍涂膜施工结束又未固化时，可在其外表稀撒上少数洁净的砂粒，以增加涂膜层与即将掩盖的水泥砂浆之间的粘结才能。二遍涂层施工：在遍涂层根本固化后，再在其外表刮涂二遍涂层，涂刮办法同遍涂层。为了防水工程质量，涂刮的方向有必要与层的涂刮方向笔直。重涂时间的距离，由施工时的温度和涂膜固化的程度来确定。

聚硫密封胶的规格

产品分类：

- 按照流动性可分为非下垂型（N）和自流平型（L）两个类型；
- 按照位移能力可分为25、20两个级别；
- 按照拉伸模量可分为高模量（HM）和低模量（LM）两个次级别。

1、包装

小包装为25公斤/箱，A、B配套（共6桶，其中：A组5桶、B组5袋为一桶）；

大包装为25公斤/桶，A、B配套。

2、贮运

- a、本品为不易燃，可按一般非危险品的运输；
- b、运输中严防日晒雨淋，禁止接近热源，防止碰撞挤压，保持包装完好无损；
- c、本产品应贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中，在不高于27 的条件下，自生产之日起，贮存期为六个月。

该产品使用于土木建筑业、交通运输业、混凝土预制件等建材的连接及施工缝的填充密封。道路、桥梁、机场跑道、地下管道、接头处的连接密封以及隧道和建筑物的伸缩缝与变形缝。 ----聚硫密封胶的规格

工程橡胶有限公司生产的橡胶产品,一律执行国际标准。无论是产品质量,供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评,公司产品价格合理、送货及时、售后服务好,受到了广大用户的信赖。