

# 埋地灯 文烽照明科技源头直供 36w埋地灯

产品名称	埋地灯 文烽照明科技源头直供 36w埋地灯
公司名称	广东文烽照明科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市南城街道白马社区先锋路2号科技园
联系电话	13729907565

## 产品详情

散热；LED地埋灯要考虑散热？你说的对，也不对，如果你的光源是LED，埋地灯，而你的整个光源板又是直接架空的：再如果你的功率够大，36w埋地灯，此种情况下，热通过空气传给外壳，外壳再传给大地，懂的人都明白了，外壳40度，里面LED灯芯温度80度以上是有可能的，这样LED会在冰冷的环境中被热死，灯具一样亮不长，所以设计或选用外壳的时候，灯壳与LED直接或间接接触面积超过80%以上为宜。

透气：即使做到以上几点，灯内仍有水珠的可能，应为你在封灯得时候，如果腔体内的空气湿度过大（比如说在下雨天封灯），当灯内温度过高，外面空气温度过低，水汽是会出现的，这里有两点建议：

装玻璃的时候室内空气必须干燥，埋地灯24w，

设计时候设计上空气呼吸器。

LED埋地灯的灯体是采用高纯度铝合金材料制成，表面经静电喷塑处理，恒温固化，附着力强。一般具有良好的防水、防尘性。在进行安装工作前，应从几个方面准备：

LED埋地灯在安装前，必须先切断电源。这是所有电器设备安装的首先要做的事情，是安全操作的基础。

LED埋地灯在安装前，应先整理灯具配套用的各种零部件。是被埋入地下的特殊景观LED灯具，一旦安装时少装了零部件想要重新补装是很麻烦的。所以在安装前就应准备好。

LED埋地灯压铸铝外壳是常见的选择，led埋地灯，压铸铝外壳是防水的。然而，由于不同的铸造方法，外壳致密且致密（分子密度）不同。当外壳浸泡到一定程度时，都不会导致水分子在短时间内浸没。

然而，当灯壳在冷热吸力的作用下长时间埋在土壤中时，水会慢慢渗入灯壳内。因此，我们建议外壳的厚度大于2.5mm，并使用足够吨位的压铸机进行压铸。钢化玻璃是LED埋地灯较佳选择，厚度不宜过薄。避免由于热膨胀和收缩的压力以及外来物的敲击而导致的损坏。

埋地灯-文烽照明科技源头直供-36w埋地灯由广东文烽照明科技有限公司提供。埋地灯-文烽照明科技源头直供-36w埋地灯是广东文烽照明科技有限公司（[www.gdwenfeng.com/](http://www.gdwenfeng.com/)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：文。