

# 漯河无填料喷雾冷却塔 无填料喷雾冷却塔型号 鼎顺玻璃钢

产品名称	漯河无填料喷雾冷却塔 无填料喷雾冷却塔型号 鼎顺玻璃钢
公司名称	枣强县鼎顺玻璃钢有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	枣强县加会工业园区
联系电话	13315858099

## 产品详情

冷却水量大：

即在同风机同温差下，塔系统阻力减小，风量增大，冷却水量比填料塔提高20%。

噪音小，比填料塔低6dB：

由于风机静压值降低，使冷却塔的噪音比填料塔低6dB。根据空气动力学原理，风机噪声  $L=101gQ^{0.75}P^{0.75}+LA$  式中：L 风机噪声 (dB) / Q 风量(M<sup>3</sup>/H) / P 风压(MMH<sub>2</sub>O) / LA比噪声常数 从上述公式中看出，风机噪声的大小与风压的平方的对数值成正比，风压越高，无填料喷雾冷却塔厂家，噪声越大；反之，风压越低，噪声则越小。经计算，当风量不变，风机的压力由13mmH<sub>2</sub>O降低至7.5mmH<sub>2</sub>O时，风机的噪声将降低6dB，因此，由于WGFB型无填料喷雾冷却系统的压力降低，无填料喷雾冷却塔型号，其配套使用的风机的噪声也会降低，漯河无填料喷雾冷却塔，因此，整个冷却系统的噪声较填料塔低。

冷却塔性能与选择：

- 1、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低时使用，应考虑管路及水槽的结冰问题，特别是在冬季间断运行过程中，水泵直接由塔的水槽内的循环系统，更应考虑，避免结冰的问题，无填料喷雾冷却塔现货，必要时需在槽内加电热管。
- 2、适用水温不超过65 ，如超过65 时，订货时应提出水温要求，以便选材时考虑，如有阻燃或难燃要求的，应根据当地消防部门对玻璃钢氧指数的要求进行生产，应该由用户事前提出。对安装在屋顶上的横流塔建议用户选用阻燃性玻璃钢。我厂生产的阻燃，难燃型玻璃钢材质、其氧指数分别达到 31或 35。

方形横流式冷却塔维护方便

本系列冷却塔为组合式设计，相邻冷却塔空气室相互隔开，可在冷却塔正常运转的前提下，进行维护检修，清洗填料、积水管和水箱的工作更加方便。枣强县鼎顺玻璃钢有限公司是玻璃钢夹砂管道、玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆管、玻璃钢格栅、玻璃钢夹砂管道、玻璃钢化粪池、玻璃钢电缆管道等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。

漯河无填料喷雾冷却塔-无填料喷雾冷却塔型号-鼎顺玻璃钢由枣强县鼎顺玻璃钢有限公司提供。枣强县鼎顺玻璃钢有限公司（[www.dingshun.com](http://www.dingshun.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北衡水 的环保产品加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领鼎顺玻璃钢和您携手步入辉煌，共创美好未来！