

# 供应莱洛特/华仪HB-3000c型电子布氏硬度计

产品名称	供应莱洛特/华仪HB-3000c型电子布氏硬度计
公司名称	莱州莱洛特试验仪器有限公司
价格	19800.00/台
规格参数	品牌:莱洛特 型号:HB-3000c
公司地址	莱州市永安路街道五个庄
联系电话	86-0535-2467776 18354522236

## 产品详情

### 产品介绍

是采用闭环式传感器加载，电子控制系统，具备10级试验力。本机具有精度高，高重复性和稳定性，操作简便等特点

u 试验主要用于铸铁、钢材、有色金属及软合金等材料的硬度测定，

u 去除了加荷砝码，采用电子自动加荷系统，

u 具有十级试验力，测试范围更广，精度更高

### 技术参数

#### 产品型号

HB-3000C

#### 布氏标尺

HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/125、HBW5/750、HBW10/100、HBW10/1500、HBW10/3000、HBW10/250、HBW10/500、HBW10/1000

#### 试验力

62.5kgf(612.9N)、100kgf(980.7N)、125kgf(1226N)、187.5kgf(1839N)、250kgf(2452N)、500kgf(4903N)、750kgf(7355N)、1000kgf(8907N)、1500kgf(14710N)、3000kgf(29420N)

#### 试件最大高度

220mm

最小测量单位

0.005mm

保荷时间

5~60s

硬度测试范围

8~650HBW

总放大倍数

20X

执行标准

EN, ISO 6507, EN ISO 6506, ASTM E-384, ASTM E-10-08, ASTM E-384 GB/T231.2 , JJG150

压头中心到机体距离

135mm

硬度读取

查表

电源

AC220+5%,50~60Hz

外形尺寸(mm)

550\*236\*750mm

主机重量

123kg

标准配置

名称

数量

名称

数量

标准硬度块

3块

2.5、5、10mm硬质合金球压头

各1个

产品合格证

1份

大、中、V型试台

各1个

保险丝2A

3只

20x读数显微镜

1只

电源线

1根

产品使用说明书

1份