

稀土永磁40千瓦柴油发电机

产品名称	稀土永磁40千瓦柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TO40000ETX 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

稀土永磁40千瓦柴油发电机我们向较终用户保证，自购买之日起的3年内，我们销售的每一台新大泽发电机在正常使用中将不存在材料或工艺方面的制造缺陷，但前提是，须按大泽公司的说明书和手册进行操作和维护。|低噪音 稀土带载能力强 发动机是专用车载发动机动力强，低油耗。中德合资技术！启动马达：启动性能强劲发电机：高可靠性和耐用性、采用纯铜绕线电机。冷却系统：强制风冷系统，保证了不同环境下的正常运行。消音器：使用阻抗复合消音器、高效、低功率损耗、满足住宅型用户低噪音需求。进气和排气系统：采用精确的进排气设计，满足不同环境下通风需求底座：装有减震器，能有效的降低机组的振动。过载保护器：在超负荷状况下，使运行中的机组立即断电，保证对机组的损耗降到较低。 稀土永磁40千瓦柴油发电机出自日本大泽集团，国内销售热线 021-51987641/130-2019-8296.

大泽动力生产的稀土永磁40千瓦柴油发电机机组有以下特点:

每单位出力的体积小,重量轻,系统简单,一般多为整体配套。因此,柴油电站建设速度快。

柴油机发电的热效率较高,而且部分负荷或轻负荷时,每单位出力的燃料消耗量的变化不大。

柴油发电机组的起动、带负荷和停机时间都较短,

它可以随时起动,更适于作应急电源。

柴油发电机组操作维修较汽轮发电机组简单、方便。一般的家用柴油发电机组不需要您怎么去维护,一台柴油发电机组的寿命在10-15年。

品牌： 大泽动力

水冷

型号：40kw

TO40000ETX

消音装置：

工业消音器

额定功率：

40KW

发动机型号 TO-D22

大功率：

40.5W

耗油量：

205g/kw.h

额定频率：

50HZ

油箱容积：

55L

额定电压：

220/380V

机油容积：

5.5L

结构类型：

静音式

过载能力：

/1h

功率因素：

0.9/1

缸径*行程：

4*82*79mm

相 数：

单/三相

发动机功率：50HP

稀土永磁；

压缩比：19:1

绝缘等级：

F

工作时间：

10-15H

启动方式：

电启动

噪音（db）；7M

60-78

燃油型号：

0#或-10#柴油

燃油表：

有

调速方式：

电子调速

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

冷却方式：

电压表：

额定转速：

3000r/min

输出指示灯：有

缸体结构：

四缸、四冲程

机器重量：

490/590kg

燃烧系统：

直喷式

外形尺寸：

1480*780*1020mm

控制装置

ECU

型号：TO40000ETX

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置

稀土永磁40千瓦柴油发电机燃气发电机组是通过燃烧柴油，物理做功转化成动能。再将动能转化成电能的一种做功过程。具体来说是在汽缸内，经过空气滤清器过滤后的洁净空气与喷油嘴喷射出的高压雾化柴油充分混合，在活塞上行的挤压下，体积缩小，温度迅速升高，达到柴油的燃点。柴油被点燃，混合气体剧烈燃烧，体积迅速膨胀，推动活塞下行，称为‘做功’。各汽缸按一定顺序依次做功，作用在活塞上的推力经过连杆变成了推动曲轴转动的力量，从而带动曲轴旋转。燃气发电机组是将柴油机和发电机组装在一起。将无刷同步交流发电机与柴油机曲轴同轴安装，就可以利用柴油机的旋转带动发电机的转子，利用‘电磁感应’原理，发电机就会输出感应电动势，经闭合的负载回路就能产生电流。