

肇庆黑金沙花岗岩 黑金沙花岗岩厂 达标石材

产品名称	肇庆黑金沙花岗岩 黑金沙花岗岩厂 达标石材
公司名称	南安市石井达标石材厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市石井镇联丰下美村
联系电话	13859777826

产品详情

花岗岩技术要求

对花岗岩的工业技术要求因用途的不同而有不同的侧重。

1.对天然花岗岩荒料的主要要求:

建材行业标准(JC-204-92)对天然花岗岩荒料的主要要求如下:

荒料必须具有直角平行六面体的形状。荒料的大面应与岩石的节理面或花纹走向平行。

荒料的规格尺寸要求长度大于或等于140cm，宽度大于或等于60cm，高度大于或等于60cm。

外观质量要求同一批荒料的色调、花纹、颗粒结构应基本一致。荒料的缺角、缺棱、裂纹、色线、色斑的质量要求应符合表4.24.6的规定。

物理性能要求:密度不小于2.50g/cm³;吸水率不大于1.0%;干燥压缩强度不小于60.0MPa;弯曲强度不小于8.0MPa。

2.对耐酸、耐碱花岗岩的质量要求:

(1)耐酸花岗岩的质量要求 主要化学成分要求:SiO₂>70%~75%，含量越高耐酸性能越好;Al₂O₃>13%~15%;Fe₂O₃<0.5%;CaO<0.8%;MgO<0.4%;耐酸度大于97.5%。硬。热阻率(经过10~40次热变化后的抗压强度)大于16.2MPa，熔点1610，膨胀系数小于8×10⁻³，肇庆黑金沙花岗岩，吸水率小于1.5%。

(2)耐碱花岗岩的质量要CaO、MgO含量高，黑金沙花岗岩厂，含量越高耐碱性越好，有些耐酸石材SiO₂含量高，但孔隙率小，亦可作为耐碱石材使用。

如何选购黑金沙

就耐用性来说，黑金沙门播石要优于大理石材质的门楼石，也优于釉面瓷砖所以我们在要考点如何选购黑金沙门播石时，黑金沙花岗岩商家，就要先考虑好它适用的场合。阳台或者露台就是一个非常适合使用黑金沙门播石的位置，因为这些地方经常被阳光照射，而且雨水较多，如果在这里铺设大理石材质的门播石的话，因为大理石的结构比较不稳定，强度较小，耐腐蚀性较差，抗风化能力也较差，在阳台使用容易破裂断裂在现代风格的装修中，很多家庭都会在阳台采用推拉门的设计，在这里使用黑金沙门播石不仅能起到个阻挡雨水和尘土的作用，还能保护室内的地板，也更为美观

厨房和卫生间也是较适合使用黑金沙门播石的地方。因为黑金沙门播石的防水性能比较好，能防止厨房和卫生间的水流进客厅，档次也比较高，如果这里不使用门播石，不仅容易造成生活上的不便，视觉上也比较难看。

耐火性

各种石材皆不同，有些石材在高温作用下，发生化学分解。

(1)石膏:在大于 107 时分解。

(2)石灰石、大理石:在大于 910 时分解。

(3)花岗石:在 600 时因组成矿物受热不均而裂开折叠膨胀及收缩也是热胀冷缩，但若受热后再冷却，其收缩不能回复至原来体积，而必保留一部份成为永久性膨胀;美国兵工厂曾试验由 0 至 100 ，再降到 0 。

耐冻性

到摄氏零下 20 时，发生冻结，孔隙内水份膨胀比原有体积大 1/10，岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力，便会出现破坏现象。一般若吸水率小于 0.5%，就不考虑其抗冻性能。

耐久性

石材具有良好的耐久性，用石材建造的结构物具有永久的可能。古代人早就认识到这一点，因此许多重要的建筑物及纪念性构筑物都是使用石材建筑的

肇庆黑金沙花岗岩-黑金沙花岗岩厂-达标石材(优质商家)由南安市石井达标石材厂提供。南安市石井达标石材厂(www.dbhjs.com)是从事“进口黑金沙花岗岩,黑金沙,花岗岩”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:张先生。