

野外抢修二保焊发电一体机体积

产品名称	野外抢修二保焊发电一体机体积
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

野外抢修二保焊发电一体机体积 大泽动力二保焊发电电焊机发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时,由于工作在高频状态，焊接穿透力强,熔池深,具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。

非常精密稳定、小体积、移动方便、超低油耗、手提式便携带高舒适感、长寿命、安全的、静音。发电电焊机适应性强，效率高，达到国际水平。发电机在工农业，国防，科技及日常生活中有广泛的用途。上海欧鲍实业有限公司主要研发，，销售各种发电机组，在发电机行业中已占据地位，静音发电机，全自动发电机，手提式发电机等各具特点的发电机，获得了广大客户的一致好评。节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。功能齐全、施工效率高、运行成本低，零部件供应及时、售后服务有保障，是一款为中国用户量身定做的优质焊机。

产品型号：TO300AT

额定功率：7KW

大功率：8KW

额定电压：220/380V

额定频率：50HZ

油箱容积：28L

功率因数：0.8/1.0

连续工作：16h

启动方式：电启动

气保焊机参数：

额定电压：380V

额定频率：50/60HZ

焊接电流：300A

电流调节：60-300A

输出电压调节范围：15-45V

输出空载电压：79V

效率：89%

焊丝规格：1.0 CO2

气体流量：15 ~ 20L/min

主变压器绝缘等级：F

输出电抗器绝缘等级：F

其他参数：

外形尺寸：890*760*780mm（带轮子）

结构类型：开架式

噪音dB（A）LP7M：68-75Db

机器重量：140kg

发动机参数：

发动机型号：MOTOO300

发动机功率：18HP

机油容积：1.5L

耗油量：205g/KW.H

燃油型号：0#、-10#、柴油

缸体结构：单缸、直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

二保焊发电电焊机整机采用树脂固化设计，避免了在使用中的震动，尘埃，飞屑，潮湿等对焊机的影响。使焊机的适用范围更为宽广。发电电焊机专用电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时，由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。