

# 户外二保焊发电一体两用机

产品名称	户外二保焊发电一体两用机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 户外二保焊发电一体两用机

采用异步无刷发电机，免维护保养，选用来自大泽的发动机，二保焊电焊运行稳定可靠。具有漏电保护功能，使用安全，采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。

采用六相半波整流，焊接电流平稳，飞溅少，焊口平滑；

还可提供交流发电，非常适用于施工现场作为电动工具的供电电源；

重量轻，体积小，配有移动轮，安全的，为施工提供极大的便利；

特别适用于市政抢修或野外作业等特殊环境下使用。

产品型号：TO300AT

额定功率：7KW

大功率：8KW

额定电压：220/380V

额定频率：50HZ

油箱容积：28L

功率因数：0.8/1.0

连续工作：16h

启动方式：电启动

气保焊机参数：

额定电压：380V

额定频率：50/60HZ

焊接电流：300A

电流调节：60-300A

输出电压调节范围：15-45V

输出空载电压：79V

效率：89%

焊丝规格：1.0 CO2

气体流量：15 ~ 20L/min

主变压器绝缘等级：F

输出电抗器绝缘等级：F

其他参数：

外形尺寸：890\*760\*780mm（带轮子）

结构类型：开架式

噪音dB（A）LP7M：68-75Db

机器重量：140kg

发动机参数：

发动机型号：MOTOO300

发动机功率：18HP

机油容积：1.5L

耗油量：205g/KW.H

燃油型号：0#、-10#、柴油

缸体结构：单缸、直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

柴油二保焊发电一体机节能、环保、低噪，能满足钢管全位置焊接要求，持续焊接稳定性良好，熔池清晰、焊道波纹细腻、平整、成型好。采用的发电方式，发电效率高，电弧平滑，性能稳定，专业性强，能出色施行纤维素下向焊工艺，以上机型更是能与上的多种送丝机匹配，出色施行半自动焊接。设备仪表齐全，配有省油电磁阀、高低档电流选择开关、机油报警器等装置，重量轻，移动方便，特别适合于高、险、泽等环境下进行高质量焊接。