

陕西克拉管 克拉管价格 联硕管业

产品名称	陕西克拉管 克拉管价格 联硕管业
公司名称	天津联硕管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区双塘五金制品产业园规划路1号
联系电话	15320185668

产品详情

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

克拉管优异的安装性能体现有哪些

克拉管一经推出，就迅速的占领了市场，成为人们生活中不可缺少的建材材料，尤其是管道界，克拉管更是做出了巨大的贡献。克拉管厂家也是遍地开花，成为管道界的老大。今天，我们就给大家介绍一下克拉管优异的安装性能有哪些，希望对需要的朋友有所帮助。

首先、克拉管厂家生产的克拉管重量都是非常轻的，它们的标准长度是六米，但是质量却是同等长度的钢管的六分之一，是铸铁管的八分之一，是混凝土管道的十几分之一，在运输方面，有这些管道无法可比的优势。

其次、在安装使用方面，克拉管也是优势非常明显的，克拉管生产厂家，由于其不需要混凝土的垫层以及管基，所以所需要开挖的沟槽比较小，并且在沟槽合格后可以马上下管和回填，缩短了施工的工期，对人们的出行以及道路的拥堵的影响降到了很低，具有十分明显的经济效益。

最后、克拉管厂家推出的这种新型管道，在安装使用的时候，大大节省了人力、物力，降低了施工所需要的费用，兼备了经济效益与社会效益。备受管道界的青睐，克拉管价格，是人们生产和生活中都不可缺少的建材材料。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3、3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

克拉管的安装工艺流程

- 1.管材下管前，必须按产品标准逐节进行检验，不符合标准者，严禁下管敷设。
- 2.根据直径大小、沟槽和施工机具装备情况，确定用人或机械将管材放入沟槽，下管时必须采用可靠的吊具，平稳下沟，不得与沟壁、沟底激烈碰撞，吊装应有两个支撑点，不得两根或多根焊接后吊入沟槽，严禁穿心吊。
- 3.对一般的土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的中砂基础层；当地基土质较差时，可采用垫层不小于200mm的砂砾基础层，也可分两层铺设，下层用粒径为5—32mm的碎石，厚度100—150mm，上层铺中粒砂，厚度不小于50mm，对于软土地基，当地基承载力小于设计要求或由于施工降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力，必须先对地基进行加固处理，在达到规定地基承载能力后，再铺设中粗砂基础层。
- 4.管道基础中在承插接口、机械连接等部位的凹槽，宜在铺设管道时随铺随挖。凹槽的长度、宽度和深度可按管道接口尺寸确定。在接口后，应立即用中粗砂回填密实。
- 5.对用于管道荷载、地层土质变化等因素可能产生管道纵向不均匀沉降的地段，应在管道铺设前对基础进行加固处理。
- 6.聚乙烯排水管管道地基处理宜采用砂桩、块石灌注桩等复合地基处理办法。不采用打入桩、砼垫块、砼条基等刚性地基处理措施。
- 7.管道采用人工安装。槽深不大时可由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽，槽深大于3m或管径大于DN400mm的管道时，可用非金属绳溜管，使管道平稳的放在砂砾基础管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道槽边翻滚入槽中，克拉管必须在槽底将管道运至安装位置进行安装。
- 8.承插口管装应将插口顺水流方向，陕西克拉管，承口逆水流方向，由低向高点依次安装。承口不得留在井壁内。
- 9.接口作业时，应将承口和插口的内、外工作面用面纱清理干净，不得有泥土和水等杂物，然后立即将插口端的中心对准承口的中心轴线的中心轴线就位。插入前应根据插入深度作为位置识别，以便判断是否插入到位。
- 10.插口插入承口时，严禁用铁锤敲击管体，逐节依次安装。对于DN>400mm的管道可用缆绳系住管道用手动葫芦等提力工具安装。

11.插口插入承口时，根据克拉管标准设计要求，插口插入（70mm）后，预热铜丝，预热完毕后再继续插入承口，克拉管报价，最后达到承插口完全紧闭效果。

天津联硕管业有限公司是一家集科、工、贸为一体的高新技术企业，公司目前主要产品：1、大口径钢带增强聚乙烯螺旋波纹管及配套的管路连接件；2、HDPE双壁波纹管系列产品；3S（PP）超静音排水管及管件。产品自进入市场后，迅速为广大用户认可接受。

高密度聚乙烯结构壁热态缠绕管（克拉管）是一种新型异形结构壁管材，采用高密度聚乙烯热缠绕成型工艺制成。产品以高密度聚乙烯树脂（HDPE）为原料，以PP或PE波纹管做辅助支撑管，采用热缠绕成型工艺生产的高密度聚乙烯大口径缠绕增强管。因为这种管道开始由国内公司从德国克拉公司引进，所以在国内俗称这种管为克拉管。这种管道在中国的正式名字是：高密度聚乙烯结构壁热态缠绕管，国家标准为GB/T 19472.2-2004 B型结构壁管。该产品是一种环保安全型产品，具有重量轻、承压能力强、接口质量高、寿命长、耐腐蚀、环刚度高、施工方便等优点，广泛应用于城市供水、排水、远距离输水及农田水利灌溉等工程。口径从DN300-DN4000，管材重量轻，整体柔性好，是目前埋地排污排水选择的主要管材。

陕西克拉管-克拉管价格-联硕管业(推荐商家)由天津联硕管业有限公司提供。陕西克拉管-克拉管价格-联硕管业(推荐商家)是天津联硕管业有限公司（www.tjlsy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曲总。