

绵阳HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家

产品名称	绵阳HDPE中空壁缠绕管 江苏联海科技优质商家
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

中空壁缠绕管的特点

中空壁缠绕管属柔性管道，管壁采用符合力学原理的“工”字型结构。产品具有如下显著的特点：

- 1、强度高，抗压、耐冲击型好
- 2、抗沉降性能好，对基础技术处理要求低，可适用于软土流沙地基
- 3、内壁平滑，摩阻小，通水能力强，可以用较小管径代替大管径的混凝土管
- 4、采用电热荣带或热收缩带链接，接头无渗漏，不会产生二次污染
- 5、耐腐蚀性好，不易被污水、废水及化学药品腐蚀，不易被土壤中的腐烂物质腐蚀
- 6、耐磨性能优越，比钢管、水泥管耐磨，使用周期长
- 7、连接方便，可现在管沟内连接，再整体推到沟中，有效地加快工程进度，缩短工程时间和费用
- 8、施工受季节、气温的约束要求低，在-40—60 温度内可正常操作
- 9.质轻，便于搬运，施工方便，埋管只需挖土机，不需大型设备，工程综合造价低。

中空缠绕管厂家解析它具有的特点

中空缠绕管厂家讲述中空壁缠绕管具有以下优良特性;耐化学性：不被污水、废水及化学药品腐蚀，不被土壤中腐烂的物质腐蚀。抗冲击性：管壁为“工”字结构，耐冲击，高刚性;中空壁缠绕管属柔性管，延伸性好，地基下沉管材也不会破裂。

耐老化：管材为黑色抗紫外配方，抗老化性能优异。重量轻：由于管材结构中空，在保持刚度的前提下，HDPE中空壁缠绕管，节省原料。同样直径下，单位长度重量是水泥管重量的1/8.施工方便，不

需要大型安装设备，减轻了劳动强度，缩短了施工工期。

中空缠绕管厂家阐述管材连接：通常使用“电热熔带”或“热收缩带”连接技术。管材与管件熔为一体，即保证了连接的强度，又可实现管道系统的零渗漏。本工程中采用了“热收缩带”连接技术。管材内壁光滑，流体动摩擦小，流速快。选用中空壁缠绕管，其管道管径可比选用钢筋砼管管径小1-2个管道等级;管材原料价格低，施工、管理、维护费用低。

缠绕管（克拉管）如何生产及制作流程：缠绕管（克拉管）生产加工制作过程设备加热：对缠绕管（克拉管）制作的钢制辊筒模具进行加热处理。缠绕管（克拉管）生产工艺流程之设备加热；缠绕热态缠绕成型工艺，熔融状态的HDPE平料带及包覆PP的圆形加强筋同步缠绕在加热到预定温度的钢模上。切削管材承、插端口按加工到标准尺寸。缠绕管（克拉管）生产工艺流程之切削；脱模：管材从模具上脱离。修形使外观平滑规范；电熔丝预埋：管材承口内壁埋入电熔丝。产品检验：检测产品外观、尺寸，确保合格产品出厂。

以上就是缠绕管（克拉管）如何生产及制作流程，整体制作起来的工艺还是比较麻烦的，它的工序分为很多步骤，但是这些都是生产商担心的问题。

绵阳HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)由江苏联海环境科技有限公司提供。绵阳HDPE中空壁缠绕管-江苏联海科技优质商家(在线咨询)是江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐建。