

应用于真石漆的苯丙复合乳液992

产品名称	应用于真石漆的苯丙复合乳液992
公司名称	山东冀鲁建筑装饰工程有限公司
价格	.00/吨
规格参数	巴德富:吨 992:桶 上海:公斤
公司地址	山东省济南市天桥区新材料化工交易市场
联系电话	15066650754

产品详情

BATF 合成胶乳 RS-992 是一种苯乙烯/丙烯酸酯类复合乳液，它的粒子具有独特的互穿网络（LIPN）结构，这与一般的共聚乳胶不同，用它配制成的真石漆具有突出的抗回粘性，防水性。BATF 合成胶乳 RS-992 具有优异的粘结力，户外耐久性。

典型特性：

聚合物类型 苯丙互穿网络（LIPN）型

外观 乳状白色带蓝光乳液

PH 值 (25) 7 ± 1

布氏粘度 (25 ， 4 号转子， 30 转/分) 3000-8000cps

固含量 (%) 48 ± 1

最低成膜温度 () 18-20

粒子直径 (μm) 0.1-0.2

离子性 阴离子型

贮存条件： 产品应贮存在密闭容器内，避免冷冻及高温，建议正常贮存温度在 10 ~ 35 ，有效贮存期自包装之日起为半年。 重要事项：

有关工序条件的明确建议只可在获知采取哪种应用及制作设施后方可提供，请向有关巴德富代表查询上述细则。 主要特性与优点：