

山东新型水泥围墙设备 墙板机 檐板机 围墙板机设备厂家直销

产品名称	山东新型水泥围墙设备 墙板机 檐板机 围墙板机设备厂家直销
公司名称	山东凌峰机电销售有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	成型速度:65-70m/h 尺寸:2.4*1.2*0.9m 重量:1200kg
公司地址	山东宁津县保店镇张宅街
联系电话	18263079285

产品详情

围墙板机

是一种新型的预制构件生产机械。适用于工业及民用建筑的多种预应力砼圆孔板的挤压成形工作。该机械技术先进，比用其它方法生产（拉模、快速脱模等）工效可提高3 - 5倍，节约水泥30 - 50kg每立方，工人劳动强度降低、制板速度快、质地密实、板型整齐、尺寸准确，场地使用率高且周转快，是代替其它生产方法的理想的预制构件生产设备。

围墙板机的特点：

整机采用球墨铸铁大梁，使整机永不变形，保证了使用寿命。

采用中频振动器作振源具有生产效率高/制板速度快，空心板外观质量好/强度高的特点。

关键工艺先进，性能可靠，易损配件耐磨损、寿命长，降低使用成本。

一、整机采用球墨铸铁大梁（原为槽钢大梁），使整机永不变形，从而保证了整机的稳定性和使用寿命。

二、采用中频振动器作振源（100HZ）与低频振动器（50HZ）相比效具有生产效率高/制板速度快，空心

板外观质量好/强度高的特点，各项机构性能优良，每立方米混凝土可节省水泥50公斤。

三、关键备件选材考究，工艺先进，性能可靠，易损配件耐磨损、寿命长，从而为用户节省维修费用，降低使用成本。

四、对骨料的适应性广，破碎石、卵石制板性能均佳。

五、可一机两用，适合12*50尺寸和12*60尺寸楼板的地区。

1.造价低，实用性强，生产效率高。

2.产品质量优；由于该机型设计独特，原理先进、制造严格、标准明确，所出产品均可达到技术标准，满足施工要求。

3.使用人数少，人均劳效高，完成整个生产过程只需3-5人。

4.劳动强度低：该机型除混凝土运输添加外，产品的成型、脱模、移位均有机器自动完成。

5.保养维修费用较小。

6.各部件耐磨性能好，更换方便。

7.设备体积小、重量轻，便于生产场地更换时的迁移和运输。

8.配用动力合理，一台（电机）多用节能效果显著。