

配电柜防火高分子材料 防凝露封堵组料---选火峰电气

产品名称	配电柜防火高分子材料 防凝露封堵组料---选火峰电气
公司名称	安徽火峰电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	合肥市高新区玉兰大道767号机电产业园11号楼5层东501室
联系电话	0551-65840466 18056081703

产品详情

HoFeG--DP防凝露密封剂是采用高分子矩阵技术研制而成的一种高活性化学物质，现场搅拌混合后可快速自流平，随后膨胀固化成型形成密封体。具有良好的密封、防火、防凝露、防动物、隔热、长寿命、易扩容等功能。适用于：高低压开关柜、箱式变电站、电缆分支箱、开闭所、环网柜、美式箱变、端子箱、风力箱变、光伏箱变、高铁专用箱变及其它电力设备电缆室进出防凝露封堵，完全阻断凝露湿气源头。产品特点 1、自流平密封：三种物料混合搅拌均匀后，10分钟内为液体态，并自流平；沉浸于设备电缆室电缆与管道之间，通过膨胀固化形成封密效果。2、防水、防潮：固化后形成固状密封体，具有良好的密封效果，有效防止水、湿气、火进入电缆室及井。3、轻质体、易扩容：形成固体外硬内柔，扩容时易扩容开孔方便，无需专用工具。4、阻燃、绝热美观：B1级级阻燃性能，同时具有良好的绝热性，膨胀固化后外形美观。5、高寿命：可在-30 ~ 100 温度长期使用10-15年。6、低烟无毒：火焰燃烧低烟无毒。7、组料保存期长：可保存6个月。