

双层阳光板 温室阳光板厂家

产品名称	双层阳光板 温室阳光板厂家
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:格莱美 规格:2.1m*6m 厚度:4-12mm
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

产品详情

pc阳光板为聚碳酸酯为主要原料生产制造。碰到冰雹、大雪等自然灾害时，抵抗自然灾害的能力差，温室自身受到严重的损坏，温室中种植的作物同时受到很大损失，薄膜用过后还将造成白色污染。70年代在欧洲问世的双层及多层阳光板，作为第四代温室覆盖材料的阳光板。已被普遍地应用在农业温室建设上。

pc阳光板规格：

- 1) 宽度：2100mm
- 2) 长度：6000mm/可定做
- 3) 厚度：双层阳光板：4-12mm
三层阳光板：8-16mm
蜂窝阳光板：6-14mm
四层阳光板：6-20mm
- 4) 常用颜色：透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做

双层阳光板产品特性：

(1) 透光性：pc阳光板透光率可高达89%，可与玻璃相媲美。UV涂层板在太阳光下曝晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为10%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。

(2) 抗撞击：撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。

(3) 防紫外线：pc板一面共挤有抗紫外线（UV）涂层，另一面有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防雾滴功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。

(4) 重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。

(5) 阻燃：国家标准确认，pc阳光板为难燃一级，即B1级。pc板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。

(6) 可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。

(7) 隔音性：pc阳光板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚克力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，pc阳光板的隔声量比玻璃提高5—9DB。在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料。

(8) 节能性：夏天保凉，冬天保温，pc阳光板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，pc阳光板的隔热可高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。

(9) 耐候性：pc阳光板可以在 - 40℃ 至120℃ 范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。

(10) 防结露：室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。露水会延着板材的表面流走，不会滴落。

双层阳光板用途:

- 1、办公大楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚。
- 2、高速公路、铁路及城市高架路隔音屏障。
- 3、现代植物温室及室内泳池的天幕。
- 4、家居、办公室的室内间隔，人行通道、护栏、阳台、淋浴房的拉门。
- 5、地铁出入口、车站、停车场、商场、凉亭、休息厅、走廊的雨棚。
- 6、飞机场、工厂的安全采光材料。
- 7、广告灯箱的面板，广告展示牌。

温室阳光板的注意事项：

- (1) 安装时，施工组织者一定要将保护膜上印的文字说明和注意事项理解清楚，并向操作员说明，

特别要注意哪面朝外的标准。千万不可错装。

(2) 安装前，不得揭掉保护膜，只沿着板材边线将保护膜揭起50mm左右，安装完毕后立刻揭掉保护膜，如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护膜。

(3) 密封材料的粘性物质应对pc阳光板无损害。

(4) 密封带应有良好的耐候性，且在长时间内不应失去粘性和机械强度。

(5) 不要打磨或用强碱清洗阳光板，不要用硬刷子擦表面，以免产生拉毛现象。

价格仅供参考。欢迎来厂洽谈业务。