

奇美HIPS PH-88SF 冰箱板材专用

产品名称	奇美HIPS PH-88SF 冰箱板材专用
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HIPS 型号:PH-88SF 产地:镇江奇美
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

供应HIPS PH-88SF挤出冰箱用

供应HIPS PH-88SF挤出冰箱用

台湾奇美 HIPS PH-88SF 简介：

台湾奇美 HIPS PH-88SF 特性备注：挤出级，冰箱用台湾奇美 HIPS PH-88SF 重要参数：熔体流动速率:4 g/10min 密度:1.05 g/cm³ 缺口冲击强度:15 拉伸强度:17 MPa 断裂伸长率:75 % 弯曲强度:27 MPa 硬度:60 维卡软化点:95 热变形温度:75 台湾奇美 HIPS PH-88SF
生产厂商：台湾奇美实业股份有限公司台湾奇美 HIPS PH-88SF 商品名：POLYREX

台湾奇美 HIPS PH-88SF 物性表：

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 熔融指数 230 × 3.8kg ASTM
D-1238 18.5g/10min (cond. I) 200 × 5kg ASTM D-1238 7.0g/10min (cond. G) 物理性能 比重 23/23 ASTM
D-7921 1.05 机械性能 Lzod 冲击强度 1/8" ASTM D-256 10.0kg-cm/cm 弯曲强度 ASTM
D-790 250kg/cm 延伸率 ASTM D-638 70% 引张强度 ASTM D-638 150kg/cm 弯曲弹性率 ASTM
D-790 1.310 洛氏硬度 ASTM D-785 L-55 Lzod 冲击强度 1/4" ASTM D-256 8.0kg-cm/cm 热性能 燃烧率 1/16" HB File
No. e56070 UL&C-UL 维卡软化点 ASTM D-152 594 热变形温度 ASTM D-648 78