

## 四层阳光板 优质阳光板厂家品牌定制

产品名称	四层阳光板 优质阳光板厂家品牌定制
公司名称	佛山市华夏绿宝建材有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:格莱美 规格:2.1m*6m 厚度:6-20mm
公司地址	佛山市顺德区北滘镇莘村西工业区18号
联系电话	0757-22390629 13690520065

### 产品详情

四层阳光板的板材中间为四层矩形的结构，这样能让板材有更高的抗冲击强度和更优良的隔音效果。是高速公路和高架路的隔音、体育馆的天顶采光、大型商厦的天顶采光、现代生态餐厅、幕墙及室内隔断的优质材料。

pc阳光板规格：

- 1) 宽度：2100mm
- 2) 长度：6000mm/可定做
- 3) 厚度：双层阳光板：4-12mm  
三层阳光板：8-16mm  
蜂窝阳光板：6-14mm  
四层阳光板：6-20mm
- 4) 颜色：透明、湖蓝、草绿、茶色、宝蓝、乳白。
- 5) 尺寸、颜色可按客户要求定做

四层阳光板产品性能：

- 1、质轻：比重仅为一般玻璃的1/12，且不易击碎，搬运安装省时省力，尤其适合高大建筑物使用。
- 2、透光性：无色透明阳光板可提供良好的透明度和表面光泽度，着色板能阻挡太阳光中强的部分，使透过的光线柔和。
- 3、隔音性能：能有效降低噪音，在国际上是高速公路隔音屏障的优质材料。
- 4、传热性：有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。
- 5、抗冲击性：pc是热塑性塑料中抗冲击性佳的一种，由pc制成的阳光板更能在相当宽的温度范围内长时间保持良好的抗冲击性能，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。
- 6、防结露：在通常情况下，当室外温度为0℃，室内温度为23℃，只要室内相对湿度低于80%，材料的表面就不会结露。
- 7、阻燃防火：有良好的防火性，经国家防火建筑材料监督中心测试，按GB8624——1997标准，达到难燃B1级。板材自身燃点630℃，燃烧过程不会产生有毒气体，不会助长火势蔓延，离火后自熄。
- 8、抗化学性：在室温下能耐各种有机酸、无机酸、植物油、中性盐溶液、脂肪烃以及酒精的侵蚀。

#### 四层阳光板产品用途:

适用于园林、游艺场所奇异装饰及休息场所的廊亭；

适用于商业建筑的内外装饰、现代城市楼房的幕墙；

适用于电话亭、广告路牌、灯箱广告、展示展览的布置；

适用于壁、顶、屏风等室内装饰材料；

适用于高速公路及城市高架路隔音屏障；

适用于农业温室及养殖大棚；

适用于现代生态餐厅顶棚；

适用于所有单位或小区内自行车棚、阳台遮阳雨棚及屋顶休息亭棚；

适用于办公楼、百货大楼、宾馆、别墅、学校、医院、体育场馆、娱乐中心及公用设施的采光顶棚等。

#### 四层阳光板安装方法：

一，阳光板弯曲时应顺着力方向，切不可横向弯曲。弯曲半径为板材厚度：双层阳光板175倍以上，三层板185倍以上，四层板200倍以上。

二，在安装中空板时，在板与板接缝处，必须根据板材尺寸预留热膨胀间隙，热膨胀系数为0.065mm/m，严禁自攻钉，拉铆钉等直接穿过板材固定。若一定要穿过时，必须在板材上钻孔直径大于自攻钉或拉铆钉的直径一倍的扩大孔，再降自攻钉或铆钉通过扩大孔的圆心，以确保板材能够在任意方向自由伸

缩。

三，与阳光板接触的密封胶必须选用中性硅铜胶，严禁使用碱性，酸性，化学成分不明的含有溶剂的密封胶。避免阳光板与化学溶剂，溶液和挥发性气体直接接触，若采用稀料稀释的油漆喷刷阳光板支撑架时，必须带油漆完全干燥后方可安装阳光板，严禁用稀料稀释的油漆补刷已安装阳光板的钢骨架。

四，阳光板安装固定务必采用专用平板压条，必须保证胶条的材质为EPDM橡胶或者丁橡胶，严禁采用PVC,天然橡胶等含有对阳光板有害的物质胶条。

五，安装光板时一定要将板材有UV共挤防紫外线层的带有文字的保护膜一侧朝室外，切不可装反，安装完成后立即揭除保护膜，避免经太阳暴晒后保护膜和阳光板粘连。

六，阳光板安装前应揭开距边缘约50mm范围的保护膜，严禁将保护膜压在型材下，再用刀划开保护膜的揭膜方法。阳光板的任何部位均不能有划痕。

七，阳光板剖开的截面用铝箔胶带或防水透气胶带封住，以免水蒸汽灰尘和小虫进入空内，影响阳光板的透明度和美观度。

价格仅供参考。欢迎来厂洽谈业务。