

NY自动排水阀,自动泄放阀

产品名称	NY自动排水阀,自动泄放阀
公司名称	靖江市宁扬机械配件厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:宁扬NY 型号:NYDN20 材质:铸钢
公司地址	靖江市马桥镇收费站北50米
联系电话	86 0523 84582115

产品详情

品牌	宁扬NY	型号	NYDN20
材质	铸钢	连接形式	法兰
种类	浮球式	公称通径	20 (mm)
适用介质	空气	压力环境	高压
工作温度	常温	标准	国标
流动方向	单向	驱动方式	自动
零部件及配件	阀体	形态	球式
类型(通道位置)	二通式		

本阀阀芯采用进口材料经高精密数控cnc加工而成。保证了30公斤压力下无水不漏气！

目前我国压缩空气瓶积水排放多为手动阀门，在使用时。需要人工操作。不方便，容易造成气瓶积水，影响气瓶有效容积和使用寿命。近几年来都是引用的国外的排水阀。大多为旋转式自动排水阀，是靠间隙密封，在使用时易漏气。并没有完全解决只排水，不排气的问题，而且进口自动排水阀的价格昂贵。

我厂生产的船用自动排污阀采用高精密机械密封，保证60公斤压力下无水不漏气。填补了国内自动排污阀的空白。它具有体积小，外形美观，大方，并且安装使用方便，是船用空气瓶自动排水的理想产品。

一．用途

该产品用于压缩空气瓶中积水的自动排放，从而充分利用压缩空气瓶的有效容积和延长使用寿命。

二．优点

1.密封性能好

该产品为解决无水不漏气，采用锥度密封，也就是阀芯锥度与阀座锥度紧密配合密封称无间隙密封，（采用进口阀芯，通过数控cnc加工而成）此密封性能好。但是打开压差大。因此，我们又有了二级密封，阀芯座没有十字相交的进水孔和排水孔，同时进水孔与阀芯壁间隙密封，即二级密封，同时阀芯在阀座中承受压力对称。因此阀芯在阀座中平移无阻力，无差压，当阀芯移至进水孔与阀芯排水槽相通，同时主锥度密封面也已打开排放水，反之水位逐步下降，先密封进水口与阀芯，而后密封排水口达到无水不漏气。充分利用空气瓶有效容积，节约有效气能源。

2.安装方便灵活

自动排水阀安装于空气瓶底部，一般为垂直安装和水平安装，该产品可任意调整，调整方法只要打开进水，排水阀盖上的四根螺栓，同时打开安装阀盖上的浮球支架调整90°即可，如安装碰上死角该阀只能朝一个方向，按上述相同只要调整180°即可。

特点

受背压影响，可连续排放。

部装有自动排气阀，无气堵现象。

件安装在阀盖上，所以拆卸阀盖就可以方便维修。

关键部件均使用不锈钢材质，经久耐用。

该产品是石油、化工、印染、制药、造纸、食品等工业加热设备最理想的疏水阀（疏水器）。

另有其他公称通径如下：

nydn15 法兰外圆95

nydn20 法兰外圆105

nydn25 法兰外圆115

nydn30 法兰外圆130

如果超出30或者其他规格的请联系！