

英思科M40四合一气体报警仪

产品名称	英思科M40四合一气体报警仪
公司名称	山东佰润检测科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	英思科:0-1000
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智2-506
联系电话	13869187969

产品详情

英思科M40便携式四合一气体报警仪美国英思科出品主要特点：针对煤矿可任意选配且连续检测1-4种气体:可燃气体、氧气、一氧化碳和硫化氢使用可充电锂离子电子电池持续运行18小时声、光及振动报警、保留峰值读数、大液晶显示屏可选配一体泵及数据采集功能 50小时数据记录和下载可使用M.Cal
M40便携式四合一气体报警仪的技术指标: 壳体:抗冲击复合材料,抗电磁干扰和射频干扰

只要使用M40便携式四合一气体报警仪，矿工友们，现场不只是您在工作，CZ会时刻保护您的生命安全

英思科M40便携式四合一气体报警仪，通过安检人员和现场工人的流动式检测，就会随时发现事故苗头，及时制止危险的发生。。英思科M40便携式四合一气体报警仪体积小、重量轻（10*6*4cm，250克），采用可充电锂离子电池连续工作18小时，可同时检测、显示、记录瓦斯、一氧化碳、硫化氢、氧气四种气体的实时浓度，超大屏幕显示和声、光、震动报警可以为矿工提供为清晰和明确的危险警报。英思科M40便携式四合一气体报警仪技术指标：

壳体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65

尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm

重量：244 g(带泵326 g)

传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理

氧气和有毒气体 - 电化学原理

甲烷: 0~5% VOL，分辨率 0.01% VOL(MA)

一氧化碳：0~999 ppm，分辨率：1 ppm

硫化氢：0~500 ppm，分辨率：1 ppm

氧气；0~30%VOL，分辨率：0.1% VOL

电源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

报警：90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度，

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

数据采集：可燃气体：0~ LEL，分辨率：0.1% LEL

温度范围：-20~50

湿度范围：15~95% RH(非凝结)