

高耐磨喷砂专用胶管A溧阳高耐磨喷砂专用胶管厂家定做

产品名称	高耐磨喷砂专用胶管A溧阳高耐磨喷砂专用胶管厂家定做
公司名称	河北瑞程橡塑制品有限公司
价格	30.00/米
规格参数	材质:顺丁橡胶 长度:20米 产地:河北景县
公司地址	河北省衡水市桃城区人民西路818号新大陆商业广场G区商业1-2层02号商业门店
联系电话	03184269318 18730890119

产品详情

高耐磨喷砂专用胶管A溧阳高耐磨喷砂专用胶管A高耐磨喷砂专用胶管厂家定做

高耐磨喷砂专用胶管介绍高耐磨喷砂专用胶管产品是用于对金属表面作风压喷砂除锈，打麻以及工程施工中湿喷砂和干喷砂用的高耐磨喷砂管。高耐磨喷砂专用胶管厂家定做的高耐磨喷砂专用胶管常见的适用领域为船舶制造，机械加工，喷涂行业等。高耐磨喷砂专用胶管应有如下的部分构成：一内衬层（内胶层）；一用适当的方法铺放的天然或者合成织物的增强层；一外覆层（外胶层）；其中增强层多采用夹胶布法和帘线缠绕法。常见种类：高耐磨喷砂管一般按照工况、物料颗粒对输送介质的损耗程度分为轻型喷砂专用胶管和重型喷砂专用胶管，带螺旋钢丝会使其适用负压环境。轻型喷砂胶管通常用于如船只喷砂、流砂作业等使用环境；常见内胶采用耐磨的天然橡胶材料，外胶打包带复合胶包裹。重型喷砂胶管用于设备喷砂沙砾、细卵石、泥浆等使用环境。喷砂专用真空胶管内嵌螺旋钢丝，一般真空负压可达到0.9巴。常见参数：定义喷砂专用胶管一般有如下几种参数：压力一般工作压力在12巴以内，压力较高的可以达到36巴，有时需真空负压参数如0.8巴~0.9巴。温度常见温度范围在-30 ~+80 。耐磨系数常见耐磨系数在60~75立方毫米。