

CZ.M40多种气体测定器

产品名称	CZ.M40多种气体测定器
公司名称	山东佰润检测科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市高新区工业南路59号中铁财智2-506
联系电话	13869187969

产品详情

CZ.M40型多气体测定器又名矿用多参数测定器，M40M多气体检测仪可用于煤矿、矿山作业或其他工作环境，确保人员不受缺氧（O₂）及过氧、危险级别瓦斯（甲烷气体CH₄）、有毒气体一氧化碳（CO）、硫化氢（H₂S）的危害。该仪器已获中国煤安标志(MA)。

M40M配以坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣环境下提供超高性能及耐用性，不受无线电频率及电磁的干扰。其四键式界面可实现简单、灵敏的操作及校准，5秒“延迟”功能防止意外关机。其他标准功能还包括：振动及声光报警装置、75小时数据记录（黑匣子）性能、锂离子充电电池、峰值/保持读数、大屏幕液晶显示器、专用保护皮套。结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。M40.M多种气体测定器，煤矿专用气体检测仪结构紧凑的一体式采样泵（选配）可实现15米以内的远程采样检测。CZ.M40型多气体测定器，M40煤矿专用气体检测仪配以坚固的防震、防冲击、防火外壳，在恶劣的环境下提供超高性能及耐用性，

CZ.M40型多气体测定器，M40煤矿专用气体检测仪参数如下：壳

体：抗冲击复合材料，抗电磁干扰和射频干扰，通过IP65尺寸：109 mm x 62 mm x 35 mm重

量：244 g(传感器：可燃气体 - 催化燃烧原理 氧气和有毒气体 -

电化学原理量程：可燃气体：0~100% LEL，分辨率：0.1% LEL 甲烷:0~5%

VOL，分辨率0.01% VOL(MA) 氧气:0~30% VOL，分辨率0.1%

VOL 一氧化碳：0~999 ppm，分辨率：1 ppm 硫化氢：0~500

ppm，分辨率：1 ppm电 源：可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)报 警：90dB

声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度，

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示数据采集：可燃气体：0~100%

LEL，分辨率：0.1% LEL温度范围：-20~50 湿度范围：15~95% RH(非凝结) CMC认证，防爆认证，中

国煤安认证(MA)CZ.M40型多气体测定器，M40煤矿专用气体检测仪随时看货、订货、发货