

龙门吊天车电缆

产品名称	龙门吊天车电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	13.65/米
规格参数	品牌:埃因 特点:柔性 特点:抗拉
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

龙门吊天车电缆用于行车，天车，龙门吊上悬挂着弯曲随行，以及卷盘收放使用的特种电缆，具体又分为信号、控制、动力线。这些电缆适用于中等机械应力，特别是摩擦，高柔性抗扭应力，同时在没有拉盈利的负载下，可自由的弯曲运动，这些电缆可用于因结构而不可能使用的拖链的场所，还可应用于低温，干燥和非常潮湿的房间及无防护场所

产品具有耐寒、耐磨、耐腐蚀、柔软、防油、无卤素等特性,超强机械负载承受能力。

具有良好的弯曲性能比普通的橡套电缆高3倍。

电缆结构

导体材料：高抗弯强度的精细裸铜多股绞合（符合IEC60228 cl.5 /VDE0295 cl.5标准）

芯线绝缘：聚氨酯

芯线标识：到5芯以下符合VDE 0293彩色芯线标准，6芯以上黑色芯线白色数字编号带绿黄接地线或DIN 47100)

内护套：聚氨酯

外护套：聚氨酯

护套颜色：黑色

绞合方式：多层绞合

耐拉材料：中央纺织加强芯

龙门吊天车电缆

工作温度在- 40 --- 90 之间

对于抗拉卷筒电缆，较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆较大的减少外部直径比传统的橡胶电缆节省空间和降低重量由于使用小规格盘具，引导轮和驱动电机，更节省成本无论是收线，放线或是牵引，都需对电缆施加张力中央承载加强芯化解了张力并确保自由悬挂电缆收线，放线及长距离的偏斜整体承载编织，防止电缆发生不必要的扭曲，并形成所谓的螺旋形效应

龙门吊电缆，天车电缆，起重机电缆，龙门挂天车电缆