

鑫磊彩钢结构、合成树脂仿古瓦、合成树脂瓦

产品名称	鑫磊彩钢结构、合成树脂仿古瓦、合成树脂瓦
公司名称	丽水市鑫磊彩钢结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街330号
联系电话	18857827989

产品详情

鑫磊钢构为您分享：

合成树脂瓦规格通常为0.72M和0.88M，厚度为3MM，每平米重量为6KG，标准的合成树脂瓦在其选购时会出示其国家化学建筑材料测试中心的相关检测报告（没有国家化学建材检测中心的检测报告是不允许其在市场上销售的）：

- 1.人工老化检测报告（人工老化10000小时相当于实际使用20年以上）
- 2.低温落锤冲击（0℃，1h）检测报告(一公斤重的钢球自1米的高度自由落在瓦面上不产生裂纹，低温下落球冲击10次产品无破坏。经过10个冻融循环，产品无空鼓，合成树脂瓦厂家，起泡，剥离，裂纹等现象。)
- 3.防火建材检测报告（建筑内部装修设计防火规范A2.6塑料燃烧性能判定B1级以上）

标准的合成树脂瓦自身具有非常好的抗荷载性能，经国家建筑材料及构件质量监督站检测，在支撑间隔750MM，均布加载150公斤情况下，无任何破坏。劣制的合成树脂瓦工人施工踩在瓦上作业时会产生破碎。

鑫磊钢构主营：彩钢泡沫板，彩钢岩棉板，钢结构，ASA合成树脂瓦，厂房，活动房，净化房等

鑫磊钢构为您分享：

合成树脂瓦安装要则

- 1.如属两坡面房顶，须两坡面同步对称安装，合成树脂瓦，以便于正成正脊瓦安装时波形的吻合。
- 2.正成斜脊瓦在脊瓦末端安装完毕后安装，正成正脊瓦与正成斜脊瓦搭接处应处理平整，以便正成三通脊瓦的安装。
- 3.安装正成汗超正脊瓦时尽量避免与正成汗超主瓦对缝重合，以减小安装缝隙。
- 4.固定件为专用自攻螺栓，先垫好螺栓密封垫再用电动扳手适度拧紧，然后盖好防水帽。

鑫磊钢构主营：彩钢泡沫板，彩钢岩棉板，钢结构，合成树脂仿古瓦，ASA合成树脂瓦，合成树脂瓦多少钱，厂房，活动房，净化房等

鑫磊钢构为您分享：

合成树脂瓦表面致密光滑，不易吸附灰尘，具有“荷叶效应”。雨水冲刷洁净如新，不会出现积垢后被雨水冲刷斑斑驳驳的现象。

一般此种产品都具有以下特点：

瓦单张面积大，铺装效率高

质量轻，容易吊卸

配套产品齐全

工具、工序简单

普通的合成树脂瓦一般使用30甚至更长的时间都不会退缩的。

鑫磊钢构主营：彩钢泡沫板，彩钢岩棉板，钢结构，ASA合成树脂瓦，厂房，活动房，净化房等