

# 长宏塑胶喷油厂 橡胶漆喷涂 南山喷涂

产品名称	长宏塑胶喷油厂 橡胶漆喷涂 南山喷涂
公司名称	深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井沙二蓝天科技园8栋四楼
联系电话	13926562902

## 产品详情

气动柱塞泵上均设置空气调压器，能方便地调节压缩空气输入压力来达到改变涂料输出压力的大小。通常气动柱塞泵的压缩空气输入压力范围为0.15Mpa-0.7Mpa。据实践气动柱塞泵每分钟往复次数宜20次-40次较合适。气动柱塞泵的使用寿命应以往复次数为准，在正常情况下，头一阶段寿命约200万-300万往复次数，然后经大修再可使用100万-200万次往复次数。如果不注意维护保养，或泵经常于每分钟往复次数40次以上，则泵的使用寿命将会缩短。

2.聚氨酯涂料，全称聚氨基甲酸酯涂料，具有单组分聚氨酯，单组分湿固化聚氨酯，单组分封闭型聚氨酯，双组分催化型，双组分羟基固化型等六十多个品种，UV喷涂，可自干或烘干。

优点：耐磨，装饰性能好，附着力强，耐化学性能好，某些品种可在潮湿性能条件下固化，绝缘性能好，作成的面漆耐侯性能优异。缺点：生产储存条件苛刻，有时层间附着力不佳。芳香族产品户外使用泛黄，

价格高，底材处理要求高。

## 喷涂方式简介

### 一、空气喷涂

(一)、雾化原理 空气喷涂一般以0.3Mpa-0.6Mpa压缩空气的工作压力，高流速地以喷枪的空气喷嘴流过，使喷嘴周围形成局部真空，涂料被压缩空气吸入真空空间，将涂料雾化成细小的雾滴，涂复于被涂

件的表面形成连续的涂膜。

## （二）特点及应用

空气喷涂的主要特点是结构简单，操作方便、换色容易，能随被涂工件的几何形状调节喷幅扇形面的大小，雾化效果好。但是，空气喷涂的漆雾易反弹飞散，污染操作环境，涂料利用率仅15%-30%。空气喷涂的涂料与压缩空气混合接触，对气源必须安装尘埃、油水滤除装置，洁净压缩空气，保证涂膜质量。空气喷涂的气源工作压力较低，喷涂UV彩印，对高粘度涂料的雾化较难，橡胶漆喷涂，一般适用于装饰性低粘度涂料的喷涂。当今的涂装行业中，使用最多的是空气喷枪，南山喷涂，尤其对涂膜质量要求高的产品，如轿车、家具等，均采用空气喷涂或空气静电喷涂。

长宏塑胶喷油厂(图)-橡胶漆喷涂-南山喷涂由深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂提供。行路致远，砥砺前行。深圳市宝安区沙井长宏五金塑胶制品厂（[www.chwjsj.com](http://www.chwjsj.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工产品加工较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!