

聚氨酯龙门吊电缆

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 聚氨酯龙门吊电缆 |
| 公司名称 | 上海埃因电线电缆有限公司 |
| 价格 | 21.33/米 |
| 规格参数 | 品牌:埃因 材料:PUR 特点:卷筒 |
| 公司地址 | 上海市奉贤区青村镇奉村路333号 |
| 联系电话 | 18930108807 18930108807 |

产品详情

聚氨酯龙门吊电缆

龙门吊电缆是户外港口、码头、车站货场等场合下用于货物起重的龙门吊设备的专用连接电缆，广泛的作为柔性动力电源连接电缆使用。

龙门吊设备，通常采用卷筒或卷盘装置进行电缆的收放，通过卷筒/卷盘的曲卷，电缆伸缩移动，为设备提供动力传输。嘉柔电缆（JIAROUKABEL）设计采用圆形或扁平结构设计龙门吊电缆产品，保障龙门吊设备的更好的移动安装应用。

圆形龙门吊电缆：

我司设计采用双层护套+芳纶纤维的新型抗拉抗扭结构设计，电缆内部可根据需要，置入镀锌抗拉软钢丝绳等抗拉型承力元件。根据具体应用工况环境，采用特殊改性弹性体材质或聚氨酯材质作为电缆的外护套设计，保障电缆在不同工况场合下的龙门吊设备的安装应用；

扁平结构龙门吊电缆：

柔性扁平结构设计，以镀锌抗拉软钢丝作为电缆的抗拉承力元件，电缆具备良好的柔性移动性能以及抗拉性能，设计采用特殊改性弹性体材质护套或聚氨酯护套，保障电缆在户外龙门吊作业场合下的广泛使用。

龙门吊电缆设计应用于：

额定电压：0.6/1KV及以下电压范围；

测试电压：4000V；

温度范围：-15~+70 移动安装（-40~+90 温度范围可定制）；

弯曲半径：8~10xD（移动安装）；

接地保护标识：G=含有黄/绿双色接地保护标识；X=不含黄/绿双色接地保护标识；

设计采用柔软、抗拉、耐磨结构设计，根据电缆所使用的具体工况场合个性化定制设计，为不同工况场合下的龙门吊设备整合设计高品质的移动电缆方案。

聚氨酯龙门吊电缆