

山西气保焊柴油发电一体机

产品名称	山西气保焊柴油发电一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

山西气保焊柴油发电一体机 欧洲狮二保焊一体机焊接优良 采用IGBT斩波，再加上脉宽调制和电抗器平滑技术，使得焊接电压波形更平稳。焊接时电流不过零，电流波动小，焊缝质量高。优质电力,新型欧洲狮技术与减震线圈的应用,使机器可以达到电焊电压完美的波形。而没有浮动的电焊电流则意味着高质量的电焊操作。易操作性 轻便和简洁的设计改进了机器的现场操作性，并且节省了大量的储存空间，同时四个持久耐用的车轮更便于运输。应用广泛,可适用于不同的焊条直径和焊接环境，让焊接操作变得更加得心应手。额定焊3.2焊条，好大可焊4.0焊条。作为众多品牌的合作伙伴。

产品型号：BT-300YQ

额定功率：7KW

大功率：8KW

额定电压：220/380V

额定频率：50HZ

油箱容积：28L

功率因数：0.8/1.0

连续工作：16h

启动方式：电启动

气保焊机参数：

额定电压：380V

额定频率：50/60HZ

焊接电流：300A

电流调节：60-300A

输出电压调节范围：15-45V

输出空载电压：79V

效率：89%

焊丝规格：1.0 CO2

气体流量：15~20L/min

主变压器绝缘等级：F

输出电抗器绝缘等级：F

其他参数：

外形尺寸：890*760*780mm（带轮子）

结构类型：开架式

噪音dB（A）LP7M：68-75Db

机器重量：140kg

发动机参数：

发动机型号：OU-300

发动机功率：18HP

机油容积：1.5L

耗油量：200g/KW.H

燃油型号：0#、-10#、柴油

缸体结构：单缸、直列、四冲程、风冷、直接喷射

随机配件：说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包

要先了解电源的电压和允许的插接功率，然后按照电焊机相应电压下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后即可接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。好基本的是要保护好眼睛，手脚一般即使受伤也不会很严重，电阻焊接，电渣焊接，自动焊接，眼睛一定要保护好，防护要齐全，面罩，手套，衣服.用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。