

什么是国标中埋式橡胶止水带

产品名称	什么是国标中埋式橡胶止水带
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

中埋式橡胶止水带主要用于混凝土现浇时设在施工缝及变形缝内与混凝土结构成为一体的基础工程。橡胶止水带厂家提供的，是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋头，由于塑料和橡胶的撕裂强度比拉伸强度低，止水带一旦被刺破或撕裂时，不需很大外力裂口就会扩大，所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中，应注意定位方法和浇捣压力，以免止水带被刺破。

橡胶止水带

必需采取可靠的固定措施，绑扎钢筋和支模时。防止在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。只能在止水带的允许部位上穿孔打洞，对于固定止水带时。不得损坏止水带有效防水部位。

橡胶止水带厂家经常用的固定方法有：利用附加钢筋固定、专用卡具固定、用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法，对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行且必需保证止水带定位准确，不损坏

橡胶止水带水平施工缝的防水构造分析：1．水平施工缝的位置地下室墙体与底板之间的施工缝，留在高出底板表面30cm的墙体上。地下室顶板、拱板与墙体的施工缝，留在拱板、止水带、顶板与墙交接处之下15cm~30cm处。2．水平施工缝的防水构造水平施工缝皆为墙体施工缝，因有双排立筋和连接箍筋的影响，表面不可能平整光滑，凹突较大，所以地下工程防水技术规范不推荐企口状和台阶状，只用平面的交接施工缝。施工缝后浇混凝土之前，清理前期混凝土表面是非常重要的，因两次浇捣相差时间较长，在表面存留很多杂物和尘土细砂，清理不干净就成为隔离层，成为渗水通道。清理时必须用水冲洗干净。再铺30mm~50mm厚的1：1水泥砂浆或者刷涂界面剂，然后及时浇筑混凝土。使用遇水膨胀止水条要特别注意防水由于需先留沟槽、受钢筋影响，操作不方便，很难填实，如果后浇混凝土未浇之前逢雨就会膨胀，这样将失去止水的作用。另外清理施工缝表面杂物时，冲水之后应立即浇捣混凝土，不能留有膨胀的时间。

昨天上午有位用户打来电话，希望我们可以抓紧为其生产600米中埋式橡胶止水带，在交谈的过

程中，我忽然发现这个用户不久前和我们联系采购橡胶止水带的事情，后来我们在回访中的得知该用户已经订购了，也就没有下文了。时隔不久，为什么会突然又向我们订购呢？带着这个疑问，我同这位用户谈了很久，原来事情是这个样子的：上次在我们报价之后，该用户又向其他许多厂家做了咨询，真正的做到了货比三家。在这些厂家中，有一家的报价非常非常的低，对于300宽的中埋式橡胶止水带报价仅仅为13元/米，这个价格已经低到了可怕的程度。而这位用户却觉得象捡了个宝贝，忽然心中有了“天道酬勤、皇天不负苦心人”的想法，认为通过自己的不断咨询终于找到了佳的厂家。

事情的结果会是这个样子吗？当然不是，否则这件事到此也可画上一个完美的句号了。

该用户在收到订购的中埋式橡胶止水带后，也没有仔细的检查质量，就直接送往施工现场了，然后回家等着项目上给结款。终于到第三天的时候，用户接到了项目上的电话，然而却不是给他结款的，而是通知他马上去工地上看一下。用户到了现场看到了令其非常痛心的场景：现场一片狼藉，那些橡胶止水带有的已经断了；有的这里缺一块那里缺一块；甚至有的在卸车过程中直接摔坏了，入目的都是一片片残渣。项目上让该用户马上把那些破损的橡胶止水带运走，并迅速的把质量好的产品运过去，否则，一旦影响工程进度，该用户一定要承担一部分责任。