

# 腻子型遇水膨胀止水条30x50

产品名称	腻子型遇水膨胀止水条30x50
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	5.00/米
规格参数	品牌:天鹏 膨胀率:220% 产地:河北
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

橡胶止水带报价是各个厂家都是不一样的，需要我们对整体的市场行情有所了解，然后做出的分析和判断，再就是因为橡胶止水带价格受宽度、厚度、质量及种类的影响，我公司300宽橡胶止水带有橡胶止水带、橡胶止水带和钢边橡胶止水带三种，厚度主要分为6mm、8mm、10mm三种规格。其中橡胶止水带形式分类比较多，需要对照图纸才能得出准确价格。风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。带注浆管遇水膨胀止水条性能作用3、该产品预置于混凝土施工缝、后浇缝的界面上，二次浇筑混凝土后（即被混凝土包裹的状态下）遇水膨胀能堵塞、阻隔渗漏水源。膨胀倍率高，移动补充性强。置于施工缝，后浇缝的该止水条具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小裂隙。（20LM）固化速度Curing4、对于已完工的工程，如果缝隙渗漏水，可用该止水条重新堵漏。防水、抗渗效果优于传统的钢板、橡胶及塑料止水带，且施工方法简便易行，省工省时。主体材料为无机矿物原料，具有耐老化、抗腐蚀、无污染等特性。该产品可适用于所有地下防水、排水结构的工程建设中

止水分为腻子型PN(BW)腻子型遇水膨胀止水条和PZ制品型遇水膨胀止水条,BW遇水膨胀止水条外观为黑色,一较柔软,一般常用规格为10\*20mm,10\*15mm,20\*30mm,30\*40mm,30\*50mm等长方条状,还可根据客户需求加工定做各尺寸圆柱形。遇水膨胀止水条因其低廉的价格已被广泛应用于地下室,隧道,人防等地下防水工程。遇水膨胀止水条的使用方法并不复杂,下面把我公司的生产、使用经验介绍给大家:步、待已施工的混凝土缝界面硬化后,消除界面上的浮渣,尘土。第二步、在打施工缝另一侧混凝土之前,将遇水膨胀止水条的外包装去掉。若是水平施工缝,沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上,用水泥钉或胶黏剂(401胶)固定,效果更好;竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定,以免移位。第三步、遇水膨胀止水条的搭接:将要搭接的两个止水条端头5cm范围内分别压扁,也可用刀将端头削成对接斜面,上下重叠搭接,用手压,使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。遇水膨胀止水条施工注意事项:1、用灰浆填平施工表面,确保胶条的接合处不能有凹凸现象。2、水平安装止水条时,需加密固定钉或改用粘合定位,以防止橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。3、务必确保遇水膨胀止水条工作在水泥接缝外