

地脚螺丝 常州地脚螺栓 胜卓紧固件可来图定制

产品名称	地脚螺丝 常州地脚螺栓 胜卓紧固件可来图定制
公司名称	邯郸市胜卓紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区段庄工业区
联系电话	15028051919

产品详情

粘接地脚螺栓的使用

粘接地脚螺栓为近几年常用的一种地脚螺栓，铁塔地脚螺栓，其方法和要求同胀锚地脚螺栓。但粘接时注意把孔内杂物吹净，热镀锌地脚螺栓，并不得受潮。

邯郸市胜卓紧固件制造有限公司主要经营地脚螺栓、异形件、7字地脚、9字地脚、伞把、地脚方卡、u型栓、穿墙栓、斜拉条等产品，材质选用为Q235、45#、40Cr、Q345B(16锰)。也可根据客户要求来图来样加工定制，地脚螺丝，产品规格齐全，价格实惠！

地脚螺栓厂家！

就是将其截面面积(此时应当是螺纹处的有效面积)乘以钢材的屈服强度(Q235屈服强度是235MPa)。由于设计值偏于安全，所以设计时的许用应力要小于屈服强度共谋发展！地脚螺栓厂家，我选胜卓紧固件！

邯郸市胜卓紧固件制造有限公司主要经营地脚螺栓、异形件、7字地脚、9字地脚、伞把、地脚方卡、u型栓、穿墙栓、斜拉条等产品，材质选用为Q235、45#、40Cr、Q345B(16锰)。也可根据客户要求来图来样加工定制，产品规格齐全，价格实惠！

一次埋入之地脚螺栓中心至基础边缘的距离不应小于 $2d$ (d 为地脚螺栓直径)，且不应小于 15mm ($d \geq 20$ 时不应小于 10mm)，并不小于锚板宽度的一半加 50mm ，当不能满足上述要求时，常州地脚螺栓，应采取适当措施，予以加强。结构用的地脚螺栓直径不宜小于 20mm 。当承受 d_i 震作用时，应采用双螺母固定，或采用其它有效防止松动的措施，但地脚螺栓的锚固长度应比非 d_i 震作用的锚固长度增加 $5d$ 。

邯郸市胜卓紧固件制造有限公司主要经营地脚螺栓、异形件、预埋件，诚信企业，价格实惠！

地脚螺丝-常州地脚螺栓-胜卓紧固件可来图定制(查看)由邯郸市胜卓紧固件制造有限公司提供。地脚螺丝-常州地脚螺栓-胜卓紧固件可来图定制(查看)是邯郸市胜卓紧固件制造有限公司(www.hdsyyxjc.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:王经理。