

# 芜湖创佳工贸 附框厂家 南京附框

产品名称	芜湖创佳工贸 附框厂家 南京附框
公司名称	芜湖创佳工贸有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号
联系电话	18955335780 18955335780

## 产品详情

### 门窗附框的制作材料分类介绍

附框也称副框，是安装在门窗洞口内侧，用于确定门窗洞口尺寸及位置的各种框材的统称，按照材质可分为钢附框、木附框、铝合金附框等。

- 1、钢附框：钢附框是目前常采用的附框材料，一般为 20mm × 40mm × 1.5mm 的钢方管，因其具有与混凝土接近的线胀系数和合适的强度、易于加工安装、便于二次调整等优点，被广泛采用。木附框木材易于加工，因此，木附框的规格可以依实际工程的结构需求而定，但考虑到成本的因素，其规格不宜过大。
- 2、木附框：木材具有良好的保温隔热性能，能在一定程度上降低建筑传热系数 K 值（表征材料的保温性能），但不宜选用密度过低的木材。
- 3、铝附框铝附框目前应用较少，一般采用挤出铝型材（表面需进行氧化处理）。事实上，因材料成本较高，传热系数也是钢材的 4 倍以上，铝材并不是制作附框的理想材料。
- 4、复合附框复合材料附框主要包括铝木复合附框、塑钢附框等，这类附框往往要满足门窗安装、密封等方面的特殊要求，所以在结构方面往往也不是方方正正的形状。目前，南京附框，复合材料附框应用很少。

### 门窗附框的防水要点

门窗附框安装的防水要点：1、的结构形式附框应有合理的结构形式，既能满足功能要求，又不会造成洞口与附框、附框与门窗间的密封问题。

外高内低的附框虽然为门窗安装提供了较好的定位，但由于附框与门窗间的密封胶处于受剪状态，在长期的使用中难免出现密封失效，另外，外高内低的结构又使流入的雨水进入附框后无法流出，即使维修整改也不可以，这种渗漏的后果是非常严重的。2) 合理的附框与墙体间的连接方式

附框与墙体间连接方式的选择也是非常重要的。

以钢附框为例，洞口上端及两侧可以采用打孔，并用胀栓与结构墙体连接，而洞口下方则要通过连接片的方式连接。

这主要是为避免钢附框因内部有水而又长期无法排出，导致钢材锈蚀的问题。

门窗附框安装的必要性：1、副框对于窗的安装牢固程度、成品保护、保温效果、安装精度等都有好处。在新盖的楼房中，因为建筑房屋的门窗洞口建成后尺寸不是很规范，安装副框后，附框厂家，就可以比较准确地测定门窗加工尺寸。副框对门窗起到一个定尺、定位的作用。

2、弥补门窗型材与墙体间的缝隙，利于防水；增强门窗水平与垂直方向的平整度；副框定位、安装完毕后，则门窗尺寸和位置就确定了，在进行墙体表面结构的处理时，门窗附框，不至于使门的表面有所损坏，起到了保护门窗的作用。

3、有利于门窗的安装，使其操作性更好。更有利于门窗的保温和密封性能，特别是塑钢门窗因热胀冷缩而产生的伸缩现象，从而使门窗边缘产生缝隙，及影响美观，又降低了防渗、节能、抗压抗形的功能。所以在安装门窗时，通常设计和使用副框，大大提高了门窗在这三方面的有效性能，提高居住安全、舒适程度。

芜湖创佳工贸(图)-附框厂家-南京附框由芜湖创佳工贸有限公司提供。芜湖创佳工贸有限公司（[www.cjspdiban.com](http://www.cjspdiban.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支敬业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。芜湖创佳工贸——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖机械工业园新芜经济开发区经西路777号，联系人：胡文生。