

# 三门联锁风淋室安装 三门联锁风淋室 天德佑净化工程安装

产品名称	三门联锁风淋室安装 三门联锁风淋室 天德佑净化工程安装
公司名称	苏州天德佑净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	吴江市金家坝镇金库路509号
联系电话	13771678368 13771678368

## 产品详情

风淋室和缓冲室和气锁室有什么区别？缓冲室结构与风淋室大致相同，主要反映内外罐的组成，尺寸和空间，主要小于风淋室，因此没有主控制系统。风淋室。并净化过滤器和风扇，其主要功能是将电子联锁，缓冲室人员或材料从非洁净区域送入清洁区域的必然通道，三门联锁风淋室安装，气压来自外部（非洁净区域）向内（清洁区域）渐变递增。缓冲室有两个功能。一是防止不洁区域的气流直接进入清洁区域。该缓冲室大大降低了这种可能性。二是当人员或物料从非清洁区域进入清洁区域时，缓冲室内有一个“搁架”，用于自清洁（主要是材料），以避免在进入清洁区域后污染清洁区域。

单人单人风淋室风淋室技术参数和Xi系列（FLS）风淋室：人体淋浴，物料淋浴，通道风淋室和手动开门，微电子联锁，红外传感器自动喷雾等规格“呵呵”系列（FLS）风淋室一般根据不同的材料分为三种风格：1）彩钢风淋室，适合干燥环境，使用少量车间。风淋室按吹风方式可分为：顶风式淋浴房，单人单人风淋室，单人双人风淋室，双人双人吹风机，角落风淋室，风淋室可分为：不锈钢风淋浴房根据箱子的材料。钢板风淋室，彩钢板风淋室。

风淋室的维护操作和故障处理近年来，越来越多的行业使用了洁净室，三门联锁风淋室报价，洁净室也离不开风淋室。对于人们每天进出的设备，如何进行维护非常重要。1）操作说明1.打开380V，50HZ电源（L1，L2，L3-fire，N-zero，E-ground），三门联锁风淋室生产厂家，打开工作，灯开关，确认风扇和照明工作正常。此时，空气喷淋处于初始状态，人员可以进行正常操作。2，门进入程序：穿防静电衣服 打开前门，人员进入 风淋室开始吹风，风速高达20m/s以上，（风淋室：人在空气淋浴区左右侧向几次，让整个身体完全在空中。此时，电子锁工作，前后门无法打开。 空气淋浴房10秒后自动停止（工厂设置风淋时间由工厂设定10秒钟，也可由用户设定。此时，前门电动锁工作，三门联锁风淋室，人员不允许从前面退出门 打开后门，人员/货物外出 门进入结束3.出门：打开后门，人员进入 外出时，风淋室不吹，直接打开前门，人员退出洁净室 过程结束

三门联锁风淋室安装-三门联锁风淋室-天德佑净化工程安装由苏州天德佑净化科技有限公司提供。三门

联锁风淋室安装-三门联锁风淋室-天德佑净化工程安装是苏州天德佑净化科技有限公司 ( [www.sztdyj.com](http://www.sztdyj.com) ) 今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李总。