

# 木板板材 乌鲁木齐板材 德科木业厂家

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 木板板材 乌鲁木齐板材 德科木业厂家         |
| 公司名称 | 乌鲁木齐市米东区德科木业经销部            |
| 价格   | 面议                         |
| 规格参数 |                            |
| 公司地址 | 乌鲁木齐米东区卡子湾新华凌市场南区板材一期21栋35 |
| 联系电话 | 18999895809                |

## 产品详情

纤维板是以植物纤维为主要原料，经过热磨、施胶、铺装、热压成型等工序制成。纤维板有密度大小之分，家具板材，密度在450千克/立方米以下的为叫低密度板纤维板，密度在450—880千克/立方米之间的为叫中密度纤维板（简称MDF），密度在880千克/立方米以上的为叫硬质纤维板（简称HDF）。密度板主要用于成品家具的制作，同时也用于强化木地板、门板、隔墙等。[中密度纤维板相关标准：GB/T 11718-1999 3.1 中密度纤维板是以木质纤维或其他植物纤维为原料，施加脲醛树脂或其他合成树脂，在加热加压条件下，压制而成的一种板材。通常厚度超过1.0 mm，密度为450 ~ 880 kg/m<sup>3</sup>。也可加入其他合适的添加剂以改善板材特性。

多层实木板我们可以从名字上理解，就是多层的板子，它是由三层或者多层的单板、薄板经过木板胶贴高温高压制造而成。其主要基材是纵横交错排列的多层胶合板为基础，辅以高分子环保胶水，表面用优质实木贴皮为面料，在经过冷压、热压、砂光、养生等数道工序制作而成。

优点：多层实木板在压制过程，由于是用单板纵横胶合、高温高压压制，既具备了结构稳定性、不易变形、强度大、内在质量好、平整度好，稳固性强的优点而且减少了粘合胶的使用，在生产过程使用的是高分子胶水，经过高温高压、PVC四周封边，乌鲁木齐板材，降低了甲醛含量，让板材的甲醛释放量达到环保标准，绿色环保。

缺点：相对于密度板等的缺点在于，由于生产成本相对其他叫高，所以其价格相对其他板材高。

刨花板，是将各种枝芽、小径木、速生木材、木屑等物切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶料，硬化剂、防水剂等，在一定的温度、压力下压制成的一种人造板，因其剖面类似蜂窝状，所以称为刨花板。在刨花板内部加入一定的“防潮因子”或“防潮剂”等原料，就成了平时人们所讲的防潮刨花板，简称防潮板，有一定的防潮作用是因为刨花板本身有一定的防潮性，生态板材，吸收水份后膨胀系数较小，被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境，但在现实中，却成为许多劣质刨花板掩盖内部杂质较多的工具

。在刨花板内部再加入绿色染色剂，就形成了目前市面说所说的绿基刨花板，许多厂家用它来误导为绿色环保板，其实是没有科学依据的。国内外品牌的刨花板其实多为本色基材。优点：A、有良好的吸音和隔音性能；刨花板绝热、吸声 B、内部为交叉错落结构的颗粒状，各部方向的性能基本相同，结构比较均匀，因此握钉力好，横向承重力好C、防潮性能较强，吸收水份后膨胀系数较小，被普遍用于橱柜、浴室柜的等环境潮湿的柜类产品原材料C、刨花板表面平整，纹理逼真，容重均匀，厚度误差小，耐污染，耐老化，美观，可进行油漆和各种贴面；  
F、刨花板在生产过程中，用胶量较小，环保系数相对较高。

木板板材-乌鲁木齐板材-德科木业厂家由乌鲁木齐市米东区德科木业经销部提供。木板板材-乌鲁木齐板材-德科木业厂家是乌鲁木齐市米东区德科木业经销部（[www.sblbancai.com](http://www.sblbancai.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：德科木业。