

# 太阳能控制器，12V/24V 50A

产品名称	太阳能控制器，12V/24V 50A
公司名称	常州锦暘太阳能科技有限公司
价格	450.00/台
规格参数	品牌:HimaStar 型号:HSR12V050D 额定电压:12/24 (V)
公司地址	中国 江苏 溧阳市 江苏省溧阳市燕山南路1号
联系电话	86-0519-87380089-805

## 产品详情

品牌	Hima Star	型号	HSR12V050D
额定电压	12/24 (V)	额定电流	50 (A)
外形尺寸	155 × 147 × 42 (mm)	产品认证	CE
适用范围：太阳能发电站、户用太阳能发电系统			

### 产品功能：

- 1.通过太阳能电池板发电，给铅酸蓄电池充电
- 2.高效、节能、安全
- 3.温度补偿功能，保证蓄电池有效存电、放电
- 4.lcd显示电压、电量、工作状态及故障提示
- 5.微处理器控制，提供的保护有：电池反接保护、过充保护、太阳能电池板反接保护、负载过流保护、短路保护，及电池开路保护功能。

### 输入：

- 1.输入电压范围：12~25 vdc
- 2.过流保护：13.7 +/- 0.1 vdc

### 输出：

- 3.正常输出电压：12/24 vdc (自动识别电压)
- 4.最大输出电流：50a
- 5.过放电截止电压：10.5 +/- 0.1 (12v) , 21.0 +/- 0.1 (24v)
- 6.过放电恢复电压：12.6 +/- 0.1 (12v) , 25.2 +/- 0.1 (24v)

7.压降（输入及电池间）：0.4 vdc

8.压降（电池及负载间）：0.3 vdc

9.无负载电流降：< 10 ma

10.lcd指示：显示电流、电压、故障等，详见说明书

11.温度补偿因素：-4mv/ ° c每节

环境：

12.工作温度：-10 ~ +40 ° c

13.工作湿度：<+90% (rh)

14.储存温度：-20 ~ +70 ° c

15.散热：正常工作状态

16.振动：5mm/50 hz/600s，非工作状态

物理性能：

17.塑料外壳颜色：黑色，潘通419c

18.重量：600 g

19.尺寸：155 × 147 × 42 mm

安全：

20.升温：塑料外壳<55

21.平均故障间隔时间：>10 000小时

22.esd : 8.0 kv

请联系我们索取更详尽资料和信息，我们将竭诚为您提供最优质的服务和最好的性价比产品。