

太阳能充电控制器，12V/24V-30A

产品名称	太阳能充电控制器，12V/24V-30A
公司名称	常州锦暘太阳能科技有限公司
价格	420.00/台
规格参数	品牌:HimaStar 型号:HS12V/30A 额定电压:12v/24v (V)
公司地址	中国 江苏 溧阳市 江苏省溧阳市燕山南路1号
联系电话	86-0519-87380089-805

产品详情

品牌	HimaStar	型号	HS12V/30A
额定电压	12v/24v (V)	额定电流	30 (A)
外形尺寸	158 × 149 × 54 (mm)	产品认证	CE

适用范围：户用太阳能发电系统，适合8~10盏节能灯、一台25寸彩电、1台收音机、卫星接收器、风扇、电脑。适用太阳能电池板最大功率500w(12v)；1kw(24v)。

产品功能：

- 1.通过太阳能电池板给铅酸蓄电池太阳能充电
- 2.高效、节能、安全
- 3.温度补偿，保证有效充电，保护蓄电池
- 4.lcd显示实时电压、电流及故障提示等
- 5.微处理器控制，提供的保护有：电池反接保护、过充保护、太阳能电池板反接保护、负载过流保护、短路保护，及电池开路保护功能。

输入：

- 1.输入电压范围：12~25 vdc
- 2.过充保护：13.7/12 vdc；27.4/24 vdc

输出：

- 3.正常输出电压：12/24 vdc (自动调节电压)
- 4.最大输出电流：30a
- 5.过放电截止电压：10.5 +/- 0.1 vdc
- 6.满电断开：13.7/12 vdc ; 27.4/24 vdc
- 7.欠压断开：10.5/12 vdc ; 21/24 vdc
- 8.回路压降：<200 ma
- 9.无负载电流降：< 10 ma
- 10.lcd指示：显示电流/电压，详见产品说明书
- 11.空载损耗：<45 ma
- 12.温度补偿：-3mv/ ° c每节
- 13.最小接线面积

环境：

- 12.工作温度：-10 ~ +40 ° c
- 13.工作湿度：<+90% (rh)
- 14.储存温度：-20 ~ +70 ° c
- 15.散热：正常工作状态
- 16.振动：5mm/50 hz/600s，非工作状态

物理性能：

- 17.塑料外壳颜色：黑色，潘通419c
- 18.重量：520g
- 19.尺寸：158 × 149 × 54 mm

安全：

20.升温：塑料外壳<40 ° c

21.平均故障间隔时间：>10 000小时

22.esd：8.0 kv

欢迎您来电来函索取更详尽产品资料。