

东炬通风 镀锌钢板通风管道 进贤通风管道

产品名称	东炬通风 镀锌钢板通风管道 进贤通风管道
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

铝箔钢丝通风软管防火阻燃性能鉴别

PET复合铝箔薄膜是有PET薄膜与铝箔通过胶水复合而成的，PET复合铝箔薄膜要达到防火性能，在生产PET薄膜的材料内是需要添加阻燃剂，同时铝箔是不能自身燃烧的材料。

那么除了PET薄膜要求能够阻燃外，PET复合铝箔薄膜的复合胶水也要求是阻燃的材料，一般是水性胶水不会燃烧，而现在市面上普遍采用聚氨酯油性胶水，这种胶水是能够自燃的，同时此种胶水是有毒性的，会随空气进入到管内进入到室内空间，通风管道制作厂家，美国迪多新风系统的通风风管是采用无毒无味的水溶性环保胶水来生产的。同时虽然PET复合铝箔薄膜是阻燃材料，那么在生产铝箔钢丝通风软管的过程中使用的胶水也需要是水性阻燃胶水，否则生产的铝箔钢丝通风软管遇火也会自燃。

判断铝箔风管是否防火性能，只需要用明火去烧铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜材料，薄膜能够燃烧，当移开明火，如果铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜的火焰能够快速熄灭，则表明此铝箔钢丝通风管是防火的，否则移开明火后，铝箔钢丝通风管的铝箔薄膜不能熄灭，则表明此管是防火阻燃的，此种不能防火阻燃的管在遇高温或者发生火灾时，是会起到助推剂，达不到防火要求。

安装风管要注意哪些

- 1、在建筑设计中，进贤通风管道，不同的工种要协调好空间的分隔，给水排水等，要提前核算好每种管道的标高范围，在施工的时候不要超过这个界限。
- 2、如果管道之间遇到相碰的情况，那么要遵循小管让大管，有压让无压。
- 3、施工前总工程师应将各工种的管线几种画在一张平面图上，镀锌钢板通风管道，并用不同彩色笔标记。在各交点处综合标高，检查是否有矛盾之处，及时发现并解决。
- 4、为了减少投资，节省空间，降低层高，有些铺设无坡度要求的管道。

不同管道合理有序安装是保证整个工程作业正常完成的基础，消防通风管道安装，所以在设计时就一定要协调好，同时要保证风管的质量要过硬，工程结束再去维修会非常的麻烦。

风管加工的厚度0.75可以吗

风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸，及风管工作压力共同决定：低压系统：

$P < 500\text{Pa}$ 中压系统： $500\text{Pa} < P < 1500\text{Pa}$ 高压系统：

$P > 1500\text{Pa}$ 以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例：风管长边尺寸 $b < 320\text{mm}$ ：

0.5mm $320 < \text{风管长边尺寸} b < 630\text{mm}$ ： 0.6mm $630 < \text{风管长边尺寸} b < 1000\text{mm}$ ：

0.75mm $1000 < \text{风管长边尺寸} b < 2000\text{mm}$ ： 1.0mm $2000 < \text{风管长边尺寸} b < 4000\text{mm}$ ： 1.2mm

东炬通风(图)-镀锌钢板通风管道-进贤通风管道由南昌东炬通风工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌东炬通风工程有限公司(www.jxdongju.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为风机、排风设备较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!