

安义通风管道 东炬通风 通风管道加工

产品名称	安义通风管道 东炬通风 通风管道加工
公司名称	南昌东炬通风工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放东路179号
联系电话	18970812080 18970812080

产品详情

角铁法兰风管特点

角铁法兰风管角钢向外卷（角钢正卷，开口向外）：角钢或角铁在进行卷弯的时候，外边被拉伸，而里边垂直的边被挤压，所以外边被延伸，里边被挤压，造成受力既不均匀，又是受的相反的力，从而造成加工后的角钢产生不是90°垂直，而且很可能有褶皱产生。这种现象一般出现在5#以上角钢比较明显。3#角钢及4#角钢如果加工的尺寸在600mm以上，褶皱现象不是很明显。角铁法兰风管保证安装简洁、提供工作效率、缩短工时、减少安装费用。

风管加工的厚度0.75可以吗

风管的厚度由风管的长边(圆风管是直径)尺寸，及风管工作压力共同决定：低压系统：

$P < 500\text{Pa}$ 中压系统： $500\text{Pa} < P < 1500\text{Pa}$ 高压系统：

$P > 1500\text{Pa}$ 以中低压、镀锌铁皮风管板厚为例：风管长边尺寸 $b < 320\text{mm}$ ：

0.5mm $320 < \text{风管长边尺寸} b < 630\text{mm}$ ： 0.6mm $630 < \text{风管长边尺寸} b < 1000\text{mm}$ ：

0.75mm $1000 < \text{风管长边尺寸} b < 2000\text{mm}$ ： 1.0mm $2000 < \text{风管长边尺寸} b < 4000\text{mm}$ ： 1.2mm

镀锌螺旋风管的特点与安装

镀锌螺旋风管的两端，正常情况下是外接配件，比如弯头等，并且在两端还设有密封圈，但没有凹槽，其主要特点有：(1)外形美观、强度高、密封性能好。(2)安装简单，使用寿命长。(3)内外壁都非常光滑，因此风道阻力小，使用时不会产生噪音。(4)基本上不需要进行维护，通风管道加工，还能降低能耗，安义通风管道，节约费用。镀锌螺旋风管的安装规定也是很重要的，其主要内容有：(1)镀锌螺旋风管如是水平安装，如果直径或长边尺寸不大于400毫米，那么其间距不能大于4米；如果直径或长边尺寸大于400毫米，那么其间距不能大于5米。(2)其支、吊架间距，为5米和3.75米，加工通风管道，不能超过这个范围。(3)镀锌螺旋风管如是垂直安装，那么其间距不能大于4米。(4)风管的支、吊架，不要设在风口、阀门、检查门等这些位置上。(5)如果风管长度超过了20米，玻璃钢通风管道，那么应设置防止风管摆动的固定点，且数量不能少于规定要求。(6)吊架的螺孔，应采用机械加工。且在安装好以后，不会有变形。

安义通风管道-东炬通风-通风管道加工由南昌东炬通风工程有限公司提供。南昌东炬通风工程有限公司（www.jxdongju.com）是从事“风管加工,通风管道,南昌螺旋风管加工,工厂除尘净化,厨房排烟”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：曾经理。